

2018年7月1日現在の価格です。
※価格は税抜価格を表記しています。



topacork

Price list

トッパーコルク 新価格表

改訂版



木質部に再・未利用材を100%使用
ホルムアルデヒド放散速度 $5\mu\text{g}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ 以下
木材保存剤不使用

エコマーク認定番号
第06115001号

[エコマーク認定商品]
コルクタイル、コルクシート、
ロールコルク



再生材料を使用・100%
熱伝導率 $0.047\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 以下

エコマーク認定番号
第08123014号

[エコマーク認定商品]
炭化コルク(コルダン)

エコマークは、環境への負荷が「相対的に少ない」「低減できる」など、環境保全に役立つと認められた商品に付けられます。当社のエコマーク認定商品は、左記の通りです。

F☆☆☆☆大臣認定

トッパーコルクは改正建築基準法「ホルムアルデヒドに関する規制」令第20条の5第4項に該当する建築材料の最上位規格F☆☆☆☆に対応。大臣認定取得商品です。使用面積の制限も受けず、安心してお使いいただけます。

4VOC基準適合

(一社)日本建材・住宅設備産業協会(略称:建産協)の「化粧板等からの4VOC(トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン)放散に関する自主表示制度」において、「4VOC基準適合」として登録された商品に表示しています。

コルクタイル／コルクフローリング

ソフトセラミック仕上 エコマーク認定番号 第06115001号

300mm角11枚を1㎡で計算しています。※ 価格は税抜価格を表記しています。

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等	
コルクタイル 施工は専用接着剤 トッパーコルクボンドS 又は、TCE-33V	C-500N5(ナチュラル)	300×300×5mm	¥12,100	¥1,100	土足OK ※ピンヒールや砂の付いた靴 では傷・へこみが付く場合が あります。	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-3254 4VOC基準適合
	C-500B5(ブラウン)	300×300×5mm	¥13,200	¥1,200		
	C-500W5(エクリュホワイト)	300×300×5mm	¥13,200	¥1,200		
	C-500K5(ブラック)	300×300×5mm	¥13,200	¥1,200		

● デザイン貼りの場合は、事前にお問い合わせください。

セラミック仕上(防滑タイプ) エコマーク認定番号 第06115001号

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等	
コルクタイル 施工は専用接着剤 トッパーコルクボンドS 又は、TCE-33V	NEW CR-1000N5(ナチュラル)	300×600×5mm	¥12,430	¥2,260	土足OK ※ピンヒールや砂の付いた靴では 傷・へこみが付く場合があります。	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0622 4VOC基準適合
	NEW CR-1000B5(ブラウン)	300×600×5mm	¥13,530	¥2,460		
	NEW CR-1000W5(エクリュホワイト)	300×600×5mm	¥13,530	¥2,460		

特殊樹脂ワックス仕上 エコマーク認定番号 第06115001号

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等	
コルクタイル 施工は専用接着剤 トッパーコルクボンドS 又は、TCE-33V	AW-N3(ナチュラル)	300×300×3.2mm	¥8,030	¥ 730	床暖房 対応	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合
	AW-N5(ナチュラル)	300×300×5mm	¥9,900	¥ 900		

コルクフローリング (四面面取加工)	AW-LF155(ライト)	150×900×5mm	¥10,890	¥1,470		F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合
-----------------------	---------------	-------------	---------	--------	--	---------------------------------------

● 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又は、TCE-33Vです。

天然オイル仕上 エコマーク認定番号 第06115001号

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等	
コルクタイル 施工は専用接着剤 TCE-33V 又は、 トッパーコルクボンドS	COE-L3(ライト)	300×300×3.2mm	¥ 9,020	¥ 820	床暖房 対応	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0622 4VOC基準適合
	COE-L5(ライト)	300×300×5mm	¥10,450	¥ 950		
	COE-ML5(エムライト)	300×300×5mm	¥10,780	¥ 980		
	COE-C5(クリスタル)	300×300×5mm	¥10,560	¥ 960		
	COE-S5(スター)	300×300×5mm	¥10,560	¥ 960		
	COE-TIR5	300×300×5mm	¥11,330	¥1,030		

● 同ロットの中にも必ず色むらがあります。ご了承ください。

重歩行用厚塗ワックス エコマーク認定番号 第06115001号

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等	
コルクタイル	2W-3(ライト)	300×300×3.2mm	¥ 6,600	¥ 600	土足専用(上履不可)	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合
	2W-5(ライト)	300×300×5mm	¥ 7,810	¥ 710		

● 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又は、TCE-33Vです。

強化ウレタン仕上 エコマーク認定番号 第06115001号

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等	
ナチュラルカラー コルクタイル 施工は専用接着剤 トッパーコルクボンドS 又は、TCE-33V	HK-L3(ライト)	300×300×3.2mm	¥ 8,800	¥ 800	床暖房 対応	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合
	HK-L4(ライト)	300×300×4mm	¥ 9,460	¥ 860		
	HK-L5(ライト)	300×300×5mm	¥10,230	¥ 930		
	HK-L7(ライト)	300×300×7mm	¥13,640	¥1,240		
	HK-ML3(エムライト)	300×300×3.2mm	¥ 9,570	¥ 870		
	HK-ML5(エムライト)	300×300×5mm	¥10,450	¥ 950		
	HK-23(ライト)	300×300×3.2mm	¥ 9,900	¥ 900		
	HK-25(ライト)	300×300×5mm	¥10,780	¥ 980		
	HK-BA5(ダークブラウン)	300×300×5mm(面取)	¥17,050	¥1,550		
	HK-CN5(エムライト)防滑タイプ	300×300×5mm	¥10,670	¥ 970		

強化ウレタン仕上 エコマーク認定番号 第06115001号

300mm角11枚を1m²で計算しています。※ 価格は税抜価格を表記しています。

カラーコルクタイル 施工は専用接着剤 トッパーコルクボンドS 又は、TCE-33V	CN-5(ナチュラル)	300×300×5mm	¥10,450	¥ 950	床暖房 対応	ガス3社 温水式床暖房 対応品	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合
	CB-5(ブラウン)	300×300×5mm	¥11,330	¥1,030			
	CW-5(エクリュホワイト)	300×300×5mm	¥11,330	¥1,030			

● デザイン貼りの場合は、事前にお問い合わせください。

カラーコルクタイル (防滑タイプ) 施工は専用接着剤 トッパーコルクボンドS 又は、TCE-33V	CK-N5(ナチュラル)	300×300×5mm	¥11,330	¥1,030	床暖房 対応	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0622 4VOC基準適合
	CK-B5(ブラウン)	300×300×5mm	¥12,430	¥1,130		
	CK-W5(エクリュホワイト)	300×300×5mm	¥12,430	¥1,130		
	廃番 予定 CK-D5(ダークブラウン)	300×300×5mm	¥12,430	¥1,130		
	NEW CK-K5(ブラック)	300×300×5mm	¥12,430	¥1,130		

● デザイン貼りの場合は、事前にお問い合わせください。

コルクフローリング (四面面取加工)	CW-F155(ホワイトグレー)	150×900×5mm(面取)	¥11,850	¥1,600		F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合
-----------------------	------------------	-----------------	---------	--------	--	--------------------------------

● 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又は、TCE-33Vです。

無塗装コルクタイル エコマーク認定番号 第06115001号

品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考	認定表示等	
コルクタイル 施工は専用接着剤 トッパーコルクボンドS 又は、TCE-33V	M-5023(エムライト)	300×300×3.2mm	¥ 6,820	¥ 620	床暖房 対応	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合
	M-5025(エムライト)	300×300×5mm	¥ 8,910	¥ 810		
	廃番 予定 M-5033(ブラウン)	300×300×3.2mm	¥ 8,910	¥ 810		
	廃番 予定 M-5035(ブラウン)	300×300×5mm	¥10,120	¥ 920		

● 床材としてご使用の場合は、表面の汚れを防ぐため、施工後にワックスが塗料を塗布してご使用ください。

コルサンフローリング エコマーク認定番号 第06115001号

品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考	認定表示等	
コルサンフローリング 施工は専用接着剤 TCE-6000	COS-AF8(アクリル樹脂仕上)	145×900×8mm	¥13,790	¥1,800	床暖房 対応	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-3276 4VOC基準適合
	COS-MF8(無塗装)	145×900×8mm	¥12,640	¥1,650		

トッパーアートコルク

品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考	認定表示等	
トッパーアート コルク	AT-HM-01	300×600×4mm	¥12,430	¥2,260	床暖房 対応	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-3351 4VOC基準適合
	AT-HM-02	300×600×4mm	¥12,430	¥2,260		
	AT-HM-03	300×600×4mm	¥12,430	¥2,260		
	AT-HM-04	300×600×4mm	¥12,430	¥2,260		
	AT-BO-01	300×600×4mm	¥11,990	¥2,180		
	AT-BO-02	300×600×4mm	¥11,990	¥2,180		

● 耐熱性、保温性に優れたコルクフロアは床暖房用にも最適です。表示マーク 床暖房
対応 は電気式と温水式のそれぞれの床暖房の方式に対応可能なフロアを示しています。

● ガス3社
温水式床暖房
対応品 は、ガス3社(東京、大阪、東邦ガス)の温水式床暖房対応商品を示しています。各ガス会社の施工要領で施工してください。

スピード施工コルクフローリング

ウレタン仕上 施工工具は6頁に掲載しています。	品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考 ノリ・釘不用 必要枚数出荷可 (基材:耐水性HDF)	認定表示等 F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1382 4VOC基準適合
	CSF-55(ナチュラル)	300×910×10.5mm	¥14,510	¥3,960		
	CSF-57(ブラウン)	300×910×10.5mm	¥15,710	¥4,290		
	CSF-58(ホワイト)	300×910×10.5mm	¥16,520	¥4,510		

コルクリニューアル階段(箱型階段用)

特殊樹脂 ワックス仕上	コルク踏み板	品番	規格	単価	備考 蹴込み部にも使用できます。 U: クリア, B: ブラウン, W: ホワイト この商品は、表面、ウレタン仕上	認定表示等 F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合
		K-240	240×900×3.2mm	¥2,500/枚		
		K-240U	240×900×3.2mm	¥2,600/枚		
		K-240B	240×900×3.2mm	¥2,700/枚		
	K-240W	240×900×3.2mm	¥2,700/枚			
	コルク段鼻	K-43	43×900×35mm	¥4,600/本		F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合
	コルク上段カマチ	K-15	43×900×35mm	¥4,650/本		
廻り・踊り場用	F-12	120×900×3.2mm	¥ 980/枚			

防音・断熱床下地材(コルホーン)

防音・断熱床下地材 コルホーン	品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考	認定表示等
	COH45N	600×900×10mm	¥12,410	¥6,700	表面仕上コルクタイルは5mm厚をご使用ください。	建産協表示登録 F☆☆☆☆ K-002046 4VOC基準適合

● 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又はTCE-4000です。

浴室フロア用コルクタイル(バスコ)

浴室用コルクタイル (無塗装)	品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考	認定表示等
	BA-7 (無塗装)	148×148×7mm(面取)	¥28,600	¥ 650	浴室リフォーム・壁用	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0622 4VOC基準適合
	BA-13 (無塗装)	148×148×13mm(面取)	¥36,080	¥ 820	浴室フロア用	4VOC基準適合
	BA-305 (無塗装)	300×300×5mm(面取)	¥21,450	¥1,950	脱衣室専用	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合
	BA-690 (無塗装)	600×915×7mm	¥16,390	¥9,000	脱衣室用マット	4VOC基準適合

● 浴室フロア用コルクタイルの施工は、専用接着剤をお使いください。 ● 目地埋めの際には、目地コーキング剤を必ず使用してください。

炭化コルク(コルダン) エコマーク認定番号 第08123014号

断熱材	品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考	認定表示等
	コルダン25	610×915×25mm	¥ 4,570	¥ 2,550	12枚/ケース単位	規制対象外商品 (試験成績表あり)
	コルダン30	610×915×30mm	¥ 5,480	¥ 3,060	10枚/ケース単位	
	コルダン50	610×915×50mm	¥ 9,140	¥ 5,100	6枚/ケース単位	

● 運送費は別途お問い合わせください。

壁用コルクシート エコマーク認定番号 第06115001号

無塗装 コルクシート	品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考	認定表示等
施工は壁専用接着剤 RO-10、30、150	M-401(HK柄)	610×915×3mm	¥ 5,140	¥ 2,870	●化粧裁ちが必要です。	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303
	M-405(TIR柄)	610×915×3mm	¥ 8,310	¥ 4,640		F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0623
	M-406(HMY柄)	610×915×3mm	¥ 8,510	¥ 4,750		4VOC基準適合
ワックス仕上 コルクシート 施工は壁専用接着剤 RO-10、30、150	TIR-1	300×600×3mm	¥ 6,600	¥ 1,200		F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0623
	HM-1	300×600×3mm	¥ 6,600	¥ 1,200		4VOC基準適合

● 壁用コルクシートについては、発注前に在庫をご確認ください。

バーজনコルク	品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考	認定表示等 建産協表示登録 F☆☆☆☆ K-002835 4VOC基準適合
	VC-B	610×915×30mm	¥29,920	¥16,700		
	VC-S	300×300×30mm	¥31,900	¥ 2,900		
甘皮コルクシート	AC-B	600×915×7.5mm	¥20,040	¥11,000		
	AC-M	300×600×7.5mm	¥20,900	¥ 3,800		

コルクシート エコマーク認定番号 第06115001号

※ 価格は税抜価格を表記しています。

小粒コルクシート (無塗装)	品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考	認定表示等
	M-1061	610×915×1mm	¥ 950	¥ 530		
M-1062	610×915×2mm	¥1,900	¥1,060			
M-1063	610×915×3mm	¥2,850	¥1,590			
M-1064	610×915×4mm	¥3,800	¥2,120			
M-1065	610×915×5mm	¥4,750	¥2,650			
M-1066	610×915×6mm	¥5,700	¥3,180			
M-1060	610×915×10mm	¥9,500	¥5,300			
断熱床下地材 コルクフェルトシート (無塗装)	CF-3	610×915×3mm	¥2,420	¥1,350	断熱床下地材 コルクタイルを 表面材にご使用 ください。	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0302 4VOC基準適合
	CF-5	610×915×5mm	¥4,030	¥2,250		
	CF-8	610×915×8mm	¥6,450	¥3,600		
	CF-10	610×915×10mm	¥8,060	¥4,500		
	KF-10(硬質)	610×915×10mm	¥8,670	¥4,840	重量物床下地材	

ロールコルク エコマーク認定番号 第06115001号

ロールコルク (無塗装)	品番	規格	参考価格/m ²	1m単価	備考	認定表示等
M106R3(915巾)	915×3mm×53m	¥3,860	¥*3,530			
M106R5(915巾)	915×5mm×32m	¥6,430	¥*5,880			
M106R12(1000巾)	1000×2mm×80m	¥2,560	¥*2,560			
M106R13(1000巾)	1000×3mm×53m	¥3,850	¥*3,850			
M106R15(1000巾)	1000×5mm×32m	¥6,420	¥*6,420			
M106R123(1200巾)	1200×3mm×53m	¥3,860	¥*4,630			
M106R125(1200巾)	1200×5mm×32m	¥6,410	¥*7,690			
施工は壁専用接着剤 RO-10、30、150 床下地の場合は、 TCE-4000	CF-R2(915巾)	915×2mm×80m	¥2,370	¥*2,170	★長さ1mの単価です。	
	CF-R3(915巾)	915×3mm×53m	¥3,560	¥*3,260		
	CF-R5(915巾)	915×5mm×32m	¥5,950	¥*5,440		

●ご注文は、長さ1m以上、10cm単位で5本まで無料でカットします。但し、カット後の変更、キャンセルはお受けできませんので、ご了承ください。●ロールタイプは、長尺使用の場合、商品につなぎ目が入ることがありますのでご了承ください。

カラーロールコルク エコマーク認定番号 第06115001号

ロールコルク (カラータイプ)	品番	規格	参考価格/m ²	1m単価	備考	認定表示等
M106-MR3(緑)(915巾)	915×3mm×53m	¥5,510	¥*5,040			

●ご注文は、長さ1m以上、10cm単位で5本まで無料でカットします。但し、カット後の変更、キャンセルはお受けできませんので、ご了承ください。●ロールタイプは、長尺使用の場合、商品につなぎ目が入ることがありますのでご了承ください。

コルクアンダーフェルトロール エコマーク認定番号 第06115001号

断熱床下地材 (無塗装)	品番	規格	参考価格/m ²	1m単価	備考	認定表示等
	UFR3(915巾)	915×3mm×53m	¥2,260	¥*2,070		
UFR5(915巾)	915×5mm×32m	¥3,810	¥*3,490			

●ご注文は、長さ1m以上、10cm単位で5本まで無料でカットします。但し、カット後の変更、キャンセルはお受けできませんので、ご了承ください。●施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又はTCE-4000です。

●ロールタイプは、長尺使用の場合、商品につなぎ目が入ることがありますのでご了承ください。

トッパープライ(壁・天井用パネル)

合板とコルクの 複合品	品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考	認定表示等
	TP-1360	910×1820× 4.5mm	¥5,410	¥ 8,960		
	TP-1361	910× 905× 4.5mm	¥5,440	¥ 4,480		
	TP-1362	910×1820× 7.5mm	¥8,180	¥13,550	合板5.5mm コルク2mm	
	TP-1363	910× 905× 7.5mm	¥8,230	¥ 6,780		
	TP-1365	910×1820×10.5mm	¥9,180	¥15,210	合板5.5mm コルク5mm	
	TP-1366	910× 905×10.5mm	¥9,180	¥ 7,560		

※サイズ910×1820mmの商品の運送費は別途お問い合わせください。●市販の木工用ボンドと仮止め釘の併用で施工してください。

ソフトコルク




















ソフトコルク (無塗装)	品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考	認定表示等	
	SC-345	300×450×7mm	¥7,260	¥ 980			〰️コルク1mm スチレンボード5mm 〰️コルク1mm
	SC-645	450×600×7mm	¥7,220	¥1,950			
SC-690	600×900×7mm	¥7,130	¥3,850				

●化粧裁ちが必要です。●建築用材ではありません。






コルク造作材(特殊樹脂ワックス仕上)

施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS、TCE-33V

※ 価格は税抜価格を表記しています。






品番	規格	1本単価	品番	規格	1本単価	認定表示等
ミキリ B6	 33×900×6mm	¥1,260	平ミキリ HB6	 33×900×6mm	¥1,260	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合
ミキリ B9	 40×900×9mm	¥1,740	平ミキリ HB9	 40×900×9mm	¥1,740	
ミキリ B11	 40×900×11mm	¥1,860	平ミキリ HB11	 40×900×11mm	¥1,860	
ミキリ B14	 40×900×14mm	¥2,140	平ミキリ HB14	 40×900×14mm	¥2,140	
ミキリ B16	 40×900×16mm	¥2,140	平ミキリ HB16	 40×900×16mm	¥2,140	
幅木 70	 70×900×7mm ※幅木70はウレタン仕上です。	¥1,470	段鼻用 B35、B43N		B35 35×900×35mm ¥3,630 B43N 35×900×43mm ¥4,400	
掲示板用コルク部材 額縁用 G8	 33×900×8mm ※5mm厚のロールシートに対応	¥1,580	額縁用コーナー部材 BC-8	 33×88×88×8mm	¥ 630	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合
掲示板用コルク部材 額縁用(平) HG8	 33×900×8mm ※5mm厚のロールシートに対応	¥1,580	額縁用(平)コーナー部材 HBC-8	 33×88×88×8mm	¥ 630	
コルク柄合成段差ミキリ FF-11	 57×2,000×14.3mm	¥3,700	コーナー用コルク CC-38(無塗装) CC-38B(特殊樹脂ワックス仕上)	 30×900×30mm	¥3,150	—
コルク柄合成幅木 H-60	 60×1,900×9mm	¥2,080				

スピード施工コルクフローリング用

コルク柄合成幅木 H-60	 60×1,900×9mm	¥2,080	コルク柄合成継手ミキリ SJ-21 SJ-22		SJ-21 42×1,810×9mm	¥5,250	—
					SJ-22 42×910×9mm	¥2,630	
コルク柄合成幅木 SH-2400	 72×2,400×15mm	¥5,040	コルク柄合成壁ミキリ SW-31 SW-32		SW-31 33×1,810×11.5mm	¥5,250	
					SW-32 33×910×11.5mm	¥2,630	
コルク柄合成段差ミキリ SM-11 SM-12	SM-11 41×1,810×12mm	¥5,250	コルク柄合成框 SK-04		66×1,350×19mm	¥4,200	
	SM-12 41×910×12mm	¥2,630					

● コルク部材の色目はエムライトに近い仕上です。 ● スピード施工コルクフローリング用あて木、引付金具セットも用意しております。

専用接着剤

品名	特長	用途	規格		容量	標準使用量	認定表示等	
			一般施工	床暖房施工				
トッパーコルクボンドS <small>(ノンホルムタイプ)</small> 	<small>床暖房対応</small> 耐熱性に優れた、信頼と実績のあるオーソドックスな接着剤。	床、壁用	○	○	合成ゴム系速乾型 (両面塗布)	3kg、 15kg	3kgで、約8m ² が標準的な塗布量	F☆☆☆☆ JIS A5536
TCE-33V-3S <small>環境対応型</small> 	<small>床暖房対応</small> 従来の溶剤型合成ゴム系速乾接着剤から、有機溶剤を水性に変えた接着剤。	床、壁用	○	○	合成ゴム系水性型 (ノンホルム) (両面塗布)	3kg	3kgで、約12~15m ² が標準的な塗布量。室温5℃以上必要です。水溶性のため低温凍結にご注意ください。塗布には付属のスマールローラーをご使用ください。	F☆☆☆☆ 接着剤工業会 自主基準 JAIA
TCE-4000 <small>環境対応型</small> 	臭気がほとんどなく、リフォームに最適。 <small>※コルクタイルの施工には使用できません。</small>	コルクホルン コルクフェルト など下地材専用接着剤	○		一液形ウレタン系接着剤 (片面塗布)	5kg、 16kg	5kgで約15m ² ・ 16kgで約48m ² が標準的な塗布量 専用クシ目ゴテ付き	
TCE-6000 <small>環境対応型</small> 	コルクサンフローリング専用接着剤	コルクサンフローリング専用	○		一液形ウレタン系接着剤 (片面塗布)	5kg、 16kg	5kgで約15m ² ・ 16kgで約48m ² が標準的な塗布量 専用クシ目ゴテ付き	
TBA-10 <small>1液タイプ</small> 	浴室用コルクタイル床・壁対応の接着剤	浴室用コルクタイル専用 (床・壁用)	○		一液形常温硬化型弾力性エポキシ樹脂系接着剤 (ノンホルム) (片面塗布)	2kg (一液チューブタイプ)	1本2kgで床は約3m ² 、壁は約1.6m ² が標準的な塗布量です。	
壁専用接着剤 RO-10、30、150 	ロールコルク、コルクシート、カラーロールコルクを壁に使用する場合の接着剤。	壁用	○		アクリル樹脂系エマルジョン型接着剤 (片面塗布)	RO-10 1kg RO-30 3kg RO-150 15kg	施工可能面積 約3m ² 施工可能面積 約10m ² 施工可能面積 約50m ²	

- レベリング材をご使用の場合は、施工前に接着効果をご確認ください。
- ご使用にあたっては、施工マニュアルおよび容器貼付のラベルをご参照ください。
- トッパーコルクボンドSをご使用の際は、空気環境にご注意ください。
- トッパーコルクボンドS、TCE-33Vは、あらゆるコルク製品の接着に適するよう調査された「合成ゴム系両面接着剤」です。下地がコンクリート、合板等その種類を問わず必ず本剤を使用してください。本剤はハンドローラーで圧着することにより、強度が発揮されますので、十分に圧着押えてください。床暖房装置に施工した場合は、通熱は施工後、接着剤が安定する10~14日目に行ってください。
- TCE-33Vは水性のゴム系で水分を飛ばして(乾かして)から貼りあわせるタイプです。そのため、湿気により接着剤が乾きにくくなります。扇風機などの送風機を必ずご用意の上、窓を開け、送風を行ってください。本接着剤の塗布にはスマールローラーをご使用ください。 施工要領・費用についてあらかじめ打ち合わせてください。
- TCE-33Vは水溶性のため、施工場所の温度が5℃以下の場合、硬化が遅くなり接着力が弱くなります。床面の温度にもご注意ください。(暖房を入れる等、適切な保温処理を行ってください。) 又、保管は必ず2℃~40℃までの場所で保管してください。一度、凍結させるとご使用いただけませんのでご注意ください。

防湿シート／発泡ポリエチレンシート

品名	用途	品番	規格	1本単価	備考
防湿シート TWS-2405 TWS-2410 TWS-2450 	スピード施工 コルク フローリング用	TWS-2405	幅2,400mm×厚さ0.1mm×長さ5m巻	¥ 2,420	ご注文は 1本単位
		TWS-2410	幅2,400mm×厚さ0.1mm×長さ10m巻	¥ 4,590	
		TWS-2450	幅2,400mm×厚さ0.1mm×長さ50m巻	¥22,370	
発泡ポリエチレンシート TPS-10 TPS-15 TPS-25 	スピード施工 コルクフローリング 下地用 クッションシート	TPS-10	幅1,200mm×厚さ3mm×長さ10m巻	¥ 6,930	
		TPS-15	幅1,200mm×厚さ3mm×長さ15m巻	¥10,170	
		TPS-25	幅1,200mm×厚さ3mm×長さ25m巻	¥16,170	

施工工具

※ 価格は税抜価格を表記しています。

品名	
TOL-01 	
用途	スピード施工 コルクフローリング用
セット価格	¥3,680
備考	あて木、くさび(32本)、引付金具のセット品

浴室用コルクタイル用 目地コーキング剤／バックアップ材

● 目地埋めの際には、目地コーキング剤を必ず使用してください。

品名	品番(カラー)	容量	品名	セット品番(カラー)	備考
目地コーキング剤	YC-2(ライトグレー)	333ml カートリッジ	BA-13用 バックアップ材 (16本/m ²) + 目地コーキング剤 (1本) セット	YC-2B(ライトグレー)	コーキング剤の破断を防ぐためのバックアップ材をセットでご使用ください。 ● バックアップ材 5mm×5mm×1m(両面テープ付)
	YC-10(ブロンズ)			YC-10B(ブロンズ)	
			BA-7用(リフォーム用) バックアップ材 (16本/m ²) + 目地コーキング剤 (1本) セット	YC-2BS(ライトグレー)	● BA-7用(リフォーム用) バックアップ材 3mm×5mm×1m(両面テープ付)
				YC-10BS(ブロンズ)	

メンテナンス用ワックス(厚生労働省指針値対応)

品名	特長	用途	規格	容量	標準使用量	認定表示等
樹脂ワックス U-800 U-800S	優れた耐水性、耐摩耗性の高機能樹脂仕上剤。 水に濡れることの多い床面、歩行頻度の激しい床面を しっかりガード。	ソフトセラミック仕上 強化ウレタン仕上 特殊樹脂ワックス仕上	樹脂ワックス	U-800 2ℓ U-800S 1ℓ	1ℓ・1回塗り で約70m ²	規制対象外商品
天然樹脂ワックス TE-100 TE-100S	シェラック、カルナバ等 天然原料から製造した水性ワックス。	天然オイル仕上	天然樹脂	TE-100 0.5ℓ TE-100S 0.25ℓ	4倍希釈・1回塗り で440m ² /0.5ℓ 4倍希釈・1回塗り で220m ² /0.25ℓ	
U-800専用洗剤 FTC-50 (コニシ株式会社製)	樹脂ワックス(U-800)や油污れなど 頑固な汚れも簡単に除去。	U-800専用 洗剤	中性洗剤	500g (チューブ入)	500gで 約2.5m ²	
汚れ防止剤 HB-5 HB-10	無塗装のコルク壁、掲示板の汚れ防止に。	無塗装 ロールコルク	アクリル系樹脂	HB-5 0.5kg HB-10 1kg	1kgで 約10m ²	

● ご使用にあたっては、施工マニュアルおよび容器貼付のラベルをご参照ください。

コルクリニューアル階段 段鼻用接着剤／コルク踏板用両面テープ

品名	用途	規格	容量	標準使用量	認定表示等
段鼻用接着剤 RK-2000	コルクリニューアル階段 段鼻用	変成 シリコン系 接着剤	333mℓ カートリッジ	塗布量約13m	F☆☆☆☆ 接着剤工業会 自主基準 JAIA
コルク踏板用 両面テープ RK-50	コルクリニューアル階段 踏板用	幅50mm× 長さ50m巻			

養生

- 水濡れや傷からコルクタイルを守るため、施工後は段ボールや合板を敷いて十分に養生してください。
- 直接コルクタイルに養生テープなどを貼ることはさけてください。

本価格表に掲載の商品は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。最新の情報については弊社のウェブ版価格表をご参照ください。併せて、最新のウェブ版総合サンプルブックもご覧いただけます。また、各商品の施工方法につきましても、弊社ホームページをご参照ください。

<http://www.toa-cork.co.jp>

topacork

検索

おことわり

- ※ コルク製品は天然素材のため色柄が多少異なります。
1枚の柄はトッパーコルク床材/内装材総合カタログでおたしかめください。
- ※ 現物サンプルをご請求ください。
- ※ 同ロットの中にも必ず色むらがあります。ご了承ください。
- ※ 商品の仕様は、改良・改善のため予告なしに変更することがあります。
- ※ 天然コルクは紫外線・日光で退色します。
- ※ 天然コルクはコルク特有のにおいがあります。身体に影響をおよぼすものではありません。
- ※ 床暖房に使用の場合は、ご注文の折に指示ください。
- ※ 工事費は施工箇所、数量、作業条件等により異なります。
施工者に見積りをお取りください。
- ※ 運送費/少数のご注文及び北海道、沖縄、離島送り、
航空便の場合は運送費が別途必要です。ご確認ください。
- ※ 納品は運送業者に委託しています。
道路事情で納入が遅延する場合がありますので充分余裕を持ってご注文
ください。遅延のクレームには応じることができませんのでご了承ください。
- ※ 依頼人様による運送便指定の場合(チャーター便を含む)には、ご注文金額の
多少にかかわらず、基本的には別途運賃がかかりますのでご確認ください。
- ※ 業者間のお取引は従来通り、消費税の計算は外税でお願いします。

人・地球環境を考える
topacork 東亜コルク株式会社

本社 大阪府大東市新田中町5-1 TEL.072-872-5691 FAX.072-872-5695
東京営業所 東京都台東区元浅草2-7-14 保坂ビル2階 TEL.03-3833-5691

<http://www.toa-cork.co.jp>



この印刷は、環境保護のため制定された
CAA(大気洗浄)によるVOCs(揮発性
有機化合物)規制に対応した環境に優
しい大豆油インキで印刷しております。