

2019年3月1日現在の価格です。
※価格は税抜価格を表記しています。

topacork

Price list

トッパーコルク 価格表

改訂版



木質部に再-未利用材を100%使用
ホルムアルデヒド放散速度 $5\mu\text{g}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ 以下
木材保存剤不使用

エコマーク認定番号
第06115001号

[エコマーク認定商品]
コルクタイル、コルクシート、
ロールコルク



再生材料を使用・100%
熱伝導率 $0.047\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 以下

エコマーク認定番号
第08123014号

[エコマーク認定商品]
炭化コルク〈コルダン〉

エコマークは、環境への負荷が「相対的に少ない」「低減できる」など、環境保全に役立つと認められた商品に付けられます。当社のエコマーク認定商品は、左記の通りです。

F☆☆☆☆ 大臣認定

トッパーコルクは改正建築基準法「ホルムアルデヒドに関する規制」令第20条の5第4項に該当する建築材料の最上位規格F☆☆☆☆に対応。大臣認定取得商品です。使用面積の制限も受けず、安心してお使いいただけます。

4VOC基準適合

(一社)日本建材・住宅設備産業協会(略称:建産協)の「化粧板等からの4VOC(トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン)放散に関する自主表示制度」において、「4VOC基準適合」として登録された商品に表示しています。

コルクタイル／コルクフローリング

セラミック仕上カラーコルク〈防滑タイプ〉 エコマーク認定番号 第06115001号

300mm角11枚を1㎡で計算しています。
※ 価格は税抜価格を表記しています。

| 品番 | 規格 | 参考価格/m ² | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 | |
|---|-----------------|---------------------|---------|--------|--|---|
| コルクタイル 施工は専用接着剤 トッパーコルクボンドS 又は、TCE-33V | CK-N5(ナチュラル) | 300×300×5mm | ¥11,330 | ¥1,030 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 土足OK <small>※ピンヒールや砂の付いた靴では 傷へこみが付く場合があります。</small> </div> | <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: inline-block;"> F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0622 4VOC基準適合 </div> |
| | CK-B5(ブラウン) | 300×300×5mm | ¥12,430 | ¥1,130 | | |
| | CK-W5(エクリュホワイト) | 300×300×5mm | ¥12,430 | ¥1,130 | | |
| | CK-K5(ブラック) | 300×300×5mm | ¥12,430 | ¥1,130 | | |

● デザイン貼りの場合は、事前にお問い合わせください。

セラミック仕上〈防滑タイプ〉 エコマーク認定番号 第06115001号

| 品番 | 規格 | 参考価格/m ² | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 | |
|---|---------------------|---------------------|---------|--------|--|---|
| コルクタイル 施工は専用接着剤 トッパーコルクボンドS 又は、TCE-33V | CR-1000N5(ナチュラル) | 300×600×5mm | ¥12,430 | ¥2,260 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 土足OK <small>※ピンヒールや砂の付いた靴では 傷へこみが付く場合があります。</small> </div> | <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: inline-block;"> F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0622 4VOC基準適合 </div> |
| | CR-1000B5(ブラウン) | 300×600×5mm | ¥13,530 | ¥2,460 | | |
| | CR-1000W5(エクリュホワイト) | 300×600×5mm | ¥13,530 | ¥2,460 | | |

ソフトセラミック仕上 エコマーク認定番号 第06115001号

| 品番 | 規格 | 参考価格/m ² | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------|--------|--|---|
| コルクタイル 施工は専用接着剤 トッパーコルクボンドS 又は、TCE-33V | 魔音 予定 C-500N5(ナチュラル) | 300×300×5mm | ¥12,100 | ¥1,100 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 土足OK <small>※ピンヒールや砂の付いた靴では 傷へこみが付く場合があります。</small> </div> | <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: inline-block;"> F☆☆☆☆大臣認定 MFN-3254 4VOC基準適合 </div> |
| | 魔音 予定 C-500B5(ブラウン) | 300×300×5mm | ¥13,200 | ¥1,200 | | |
| | 魔音 予定 C-500W5(エクリュホワイト) | 300×300×5mm | ¥13,200 | ¥1,200 | | |
| | 魔音 予定 C-500K5(ブラック) | 300×300×5mm | ¥13,200 | ¥1,200 | | |

● デザイン貼りの場合は、事前にお問い合わせください。

特殊樹脂ワックス仕上 エコマーク認定番号 第06115001号

| 品番 | 規格 | 参考価格/m ² | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 | |
|---|--------------|---------------------|--------|-------|--|---|
| コルクタイル 施工は専用接着剤 トッパーコルクボンドS 又は、TCE-33V | AW-N3(ナチュラル) | 300×300×3.2mm | ¥8,030 | ¥ 730 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <small>床暖房 対応</small> </div> | <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: inline-block;"> F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合 </div> |
| | AW-N5(ナチュラル) | 300×300×5mm | ¥9,900 | ¥ 900 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|---------|--------|---|
| コルクフローリング (四面面取加工) | AW-LF155(ライト) | 150×900×5mm | ¥10,890 | ¥1,470 | <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: inline-block;"> F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合 </div> |
|-----------------------|---------------|-------------|---------|--------|---|

● 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又は、TCE-33Vです。

天然オイル仕上 エコマーク認定番号 第06115001号

| 品番 | 規格 | 参考価格/m ² | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 | |
|--|----------------|---------------------|---------|--------|--|---|
| コルクタイル 施工は専用接着剤 TCE-33V 又は、 トッパーコルクボンドS | COE-L3(ライト) | 300×300×3.2mm | ¥ 9,020 | ¥ 820 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <small>床暖房 対応</small> </div> | <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: inline-block;"> F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0622 4VOC基準適合 </div> |
| | COE-L5(ライト) | 300×300×5mm | ¥10,450 | ¥ 950 | | |
| | COE-ML5(エムライト) | 300×300×5mm | ¥10,780 | ¥ 980 | | |
| | COE-C5(クリスタル) | 300×300×5mm | ¥10,560 | ¥ 960 | | |
| | COE-S5(スター) | 300×300×5mm | ¥10,560 | ¥ 960 | | |
| | COE-TIR5 | 300×300×5mm | ¥11,330 | ¥1,030 | | |

● 同ロットの中にも必ず色むらがあります。ご了承ください。

重歩行用厚塗ワックス エコマーク認定番号 第06115001号

| 品番 | 規格 | 参考価格/m ² | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 | |
|--------|-----------|---------------------|---------|-------|--|---|
| コルクタイル | 2W-3(ライト) | 300×300×3.2mm | ¥ 6,600 | ¥ 600 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <small>土足専用(上履不可)</small> </div> | <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: inline-block;"> F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合 </div> |
| | 2W-5(ライト) | 300×300×5mm | ¥ 7,810 | ¥ 710 | | |

● 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又は、TCE-33Vです。

強化ウレタン仕上 エコマーク認定番号 第06115001号

300mm角11枚を1㎡で計算しています。
※ 価格は税抜価格を表記しています。

| ナチュラルカラー コルクタイル 施工は専用接着剤 トッパーコルクボンドS 又は、TCE-33V | 品番 | 規格 | 参考価格/㎡ | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 |
|---|---------------|---------------|---------|-----------|-----------|--------------------------------|
| | HK-L3(ライト) | 300×300×3.2mm | ¥ 8,800 | ¥ 800 | | F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合 |
| | HK-L4(ライト) | 300×300×4mm | ¥ 9,460 | ¥ 860 | | |
| | HK-L5(ライト) | 300×300×5mm | ¥10,230 | ¥ 930 | | |
| | HK-L7(ライト) | 300×300×7mm | ¥13,640 | ¥1,240 | | |
| | HK-ML3(エムライト) | 300×300×3.2mm | ¥ 9,570 | ¥ 870 | | |
| | HK-ML5(エムライト) | 300×300×5mm | ¥10,450 | ¥ 950 | 床暖房 対応 | |
| | HK-23(ライト) | 300×300×3.2mm | ¥ 9,900 | ¥ 900 | 光沢あり | F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合 |
| | HK-25(ライト) | 300×300×5mm | ¥10,780 | ¥ 980 | | |
| HK-CN5(エムライト)防滑タイプ | 300×300×5mm | ¥10,670 | ¥ 970 | 床暖房 対応 | | |

| カラーコルクタイル 施工は専用接着剤 トッパーコルクボンドS 又は、TCE-33V | 品番 | 規格 | 参考価格/㎡ | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 |
|--|-------------|-------------|---------|--------------------|-----------|--------------------------------|
| | CN-5(ナチュラル) | 300×300×5mm | ¥10,450 | ¥ 950 | | F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合 |
| | CB-5(ブラウン) | 300×300×5mm | ¥11,330 | ¥1,030 | 床暖房 対応 | |
| CW-5(エクリュホワイト) | 300×300×5mm | ¥11,330 | ¥1,030 | ガス3社 温水式床暖房 対応品 | | |

● デザイン貼りの場合は、事前にお問い合わせください。

| コルクフローリング (四面面取加工) | 品番 | 規格 | 参考価格/㎡ | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 |
|-----------------------|------------------|-----------------|---------|--------|----|--------------------------------|
| | CW-F155(ホワイトグレー) | 150×900×5mm(面取) | ¥11,850 | ¥1,600 | | F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合 |

● 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又は、TCE-33Vです。

無塗装コルクタイル エコマーク認定番号 第06115001号

| コルクタイル 施工は専用接着剤 トッパーコルクボンドS 又は、TCE-33V | 品番 | 規格 | 参考価格/㎡ | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 |
|---|---------------|---------------|---------|-----------|----|--------------------------------|
| | M-5023(エムライト) | 300×300×3.2mm | ¥ 6,820 | ¥ 620 | | F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合 |
| M-5025(エムライト) | 300×300×5mm | ¥ 8,910 | ¥ 810 | 床暖房 対応 | | |

● 床材としてご使用の場合は、表面の汚れを防ぐため、施工後にワックスが塗料を塗布してご使用ください。

コルサンフローリング エコマーク認定番号 第06115001号

| コルサンフローリング 施工は専用接着剤 TCE-6000 | 品番 | 規格 | 参考価格/㎡ | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 |
|------------------------------------|-------------------|-------------|---------|--------|----|--------------------------------|
| | COS-AF8(アクリル樹脂仕上) | 145×900×8mm | ¥13,790 | ¥1,800 | | F☆☆☆☆大臣認定 MFN-3276 4VOC基準適合 |
| COS-MF8(無塗装) | 145×900×8mm | ¥12,640 | ¥1,650 | | | |

トッパーアートコルク

| トッパーアート コルク | 品番 | 規格 | 参考価格/㎡ | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 |
|----------------|-------------|-------------|---------|--------|--|--------------------------------|
| | AT-HM-01 | 300×600×4mm | ¥12,430 | ¥2,260 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">土足OK</div> ※ピンヒールや砂の付いた靴 では傷・へこみが付く場合が あります。 | F☆☆☆☆大臣認定 MFN-3351 4VOC基準適合 |
| | AT-HM-02 | 300×600×4mm | ¥12,430 | ¥2,260 | | |
| | AT-HM-03 | 300×600×4mm | ¥12,430 | ¥2,260 | | |
| | AT-HM-04 | 300×600×4mm | ¥12,430 | ¥2,260 | | |
| | AT-BO-01 | 300×600×4mm | ¥11,990 | ¥2,180 | | |
| AT-BO-02 | 300×600×4mm | ¥11,990 | ¥2,180 | | | |

● 耐熱性、保温性に優れるコルクフロアは床暖房用にも最適です。表示マーク 床暖房
対応 は電気式と温水式のそれぞれの床暖房の方式に対応可能なフロアを示しています。
● ガス3社 温水式床暖房
対応品 は、ガス3社(東京、大阪、東邦ガス)の温水式床暖房対応商品を示しています。各ガス会社の施工要領で施工してください。

スピード施工コルクフローリング

| ウレタン仕上 | 品番 | 規格 | 参考価格/m ² | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 |
|------------------|---------------|----------------|---------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------|
| 施工工具は6頁に掲載しています。 | CSF-55(ナチュラル) | 300×910×10.5mm | ¥14,510 | ¥3,960 | ノリ・釘不用 必要枚数出荷可 (基材:耐水性HDF) | F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1382 4VOC基準適合 |
| | CSF-57(ブラウン) | 300×910×10.5mm | ¥15,710 | ¥4,290 | | |
| | CSF-58(ホワイト) | 300×910×10.5mm | ¥16,520 | ¥4,510 | | |

コルクリニューアル階段(箱型階段用)

| 特殊樹脂 ワックス仕上 | 品番 | 規格 | 単価 | 備考 | 認定表示等 |
|----------------|--------|---------------|----------|---|--------------------------------|
| コルク踏み板 | K-240 | 240×900×3.2mm | ¥2,500/枚 | 蹴込み部にも使用できます。 | F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合 |
| | K-240U | 240×900×3.2mm | ¥2,600/枚 | | |
| | K-240B | 240×900×3.2mm | ¥2,700/枚 | U: クリア, B: ブラウン, W: ホワイト この商品は、表面、ウレタン仕上 | F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合 |
| | K-240W | 240×900×3.2mm | ¥2,700/枚 | | |
| コルク段鼻 | K-43 | 43×900×35mm | ¥4,600/本 | | F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合 |
| コルク上段カマチ | K-15 | 43×900×35mm | ¥4,650/本 | | |
| 廻り・踊り場用 | F-12 | 120×900×3.2mm | ¥ 980/枚 | | |

防音・断熱床下地材(コルホーン)

| 防音・断熱床下地材 コルホーン | 品番 | 規格 | 参考価格/m ² | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 |
|--------------------|--------|--------------|---------------------|--------|--------------------------|---------------------------------------|
| | COH45N | 600×900×10mm | ¥12,410 | ¥6,700 | 表面仕上コルクタイルは5mm厚をご使用ください。 | 建産協表示登録 F☆☆☆☆ K-002046 4VOC基準適合 |

● 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又はTCE-4000です。

浴室フロア用コルクタイル(バスコ)

| 浴室用コルクタイル (無塗装) | 品番 | 規格 | 参考価格/m ² | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 |
|--------------------|--------------|------------------|---------------------|--------|------------|--------------------------------|
| | BA-7 (無塗装) | 148×148×7mm(面取) | ¥28,600 | ¥ 650 | 浴室リフォーム・壁用 | F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0622 4VOC基準適合 |
| | BA-13 (無塗装) | 148×148×13mm(面取) | ¥36,080 | ¥ 820 | 浴室フロア用 | 4VOC基準適合 |
| | BA-305 (無塗装) | 300×300×5mm(面取) | ¥21,450 | ¥1,950 | 脱衣室専用 | F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合 |
| | BA-690 (無塗装) | 600×915×7mm | ¥16,390 | ¥9,000 | 脱衣室用マット | 4VOC基準適合 |

● 浴室フロア用コルクタイルの施工は、専用接着剤をお使いください。 ● 目地埋めの際には、目地コーキング剤を必ず使用してください。

炭化コルク(コルダン) エコマーク認定番号 第08123014号

| 断熱材 | 品番 | 規格 | 参考価格/m ² | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 |
|-----|--------|--------------|---------------------|---------|-----------|----------------------|
| | コルダン25 | 610×915×25mm | ¥ 4,570 | ¥ 2,550 | 12枚/ケース単位 | 規制対象外商品 (試験成績表あり) |
| | コルダン30 | 610×915×30mm | ¥ 5,480 | ¥ 3,060 | 10枚/ケース単位 | |
| | コルダン50 | 610×915×50mm | ¥ 9,140 | ¥ 5,100 | 6枚/ケース単位 | |

● 運送費は別途お問い合わせください。

壁用コルクシート エコマーク認定番号 第06115001号

| 無塗装 コルクシート | 品番 | 規格 | 参考価格/m ² | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 |
|---|-------------|-------------|---------------------|---------|-------------|--------------------|
| 施工は壁専用接着剤 RO-10、30、150 | M-401(HK柄) | 610×915×3mm | ¥ 5,140 | ¥ 2,870 | ●化粧裁ちが必要です。 | F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 |
| | M-405(TIR柄) | 610×915×3mm | ¥ 8,310 | ¥ 4,640 | | F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0623 |
| | M-406(HMY柄) | 610×915×3mm | ¥ 8,510 | ¥ 4,750 | | 4VOC基準適合 |
| ワックス仕上 コルクシート 施工は壁専用接着剤 RO-10、30、150 | TIR-1 | 300×600×3mm | ¥ 6,600 | ¥ 1,200 | | F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0623 |
| | HM-1 | 300×600×3mm | ¥ 6,600 | ¥ 1,200 | | 4VOC基準適合 |

● 壁用コルクシートについては、発注前に在庫をご確認ください。

| バーজনコルク | 品番 | 規格 | 参考価格/m ² | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 |
|----------|------|---------------|---------------------|---------|----|---------------------------------------|
| | VC-B | 610×915×30mm | ¥29,920 | ¥16,700 | | 建産協表示登録 F☆☆☆☆ K-002835 4VOC基準適合 |
| | VC-S | 300×300×30mm | ¥31,900 | ¥ 2,900 | | |
| 甘皮コルクシート | AC-B | 600×915×7.5mm | ¥20,040 | ¥11,000 | | 建産協表示登録 F☆☆☆☆ K-002835 4VOC基準適合 |
| | AC-M | 300×600×7.5mm | ¥20,900 | ¥ 3,800 | | |

コルクシート エコマーク認定番号 第06115001号

※ 価格は税抜価格を表記しています。

| 小粒コルクシート (無塗装) | 品番 | 規格 | 参考価格/m ² | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------|---------------------------------------|--|
| | M-1061 | 610×915×1mm | ¥ 950 | ¥ 530 | | |
| M-1062 | 610×915×2mm | ¥1,900 | ¥1,060 | | | |
| M-1063 | 610×915×3mm | ¥2,850 | ¥1,590 | | | |
| M-1064 | 610×915×4mm | ¥3,800 | ¥2,120 | | | |
| M-1065 | 610×915×5mm | ¥4,750 | ¥2,650 | | | |
| M-1066 | 610×915×6mm | ¥5,700 | ¥3,180 | | | |
| M-1060 | 610×915×10mm | ¥9,500 | ¥5,300 | | | |
| 断熱床下地材 コルクフェルトシート (無塗装) | CF-3 | 610×915×3mm | ¥2,420 | ¥1,350 | 断熱床下地材 コルクタイルを 表面材にご使用 ください。 | F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0302 4VOC基準適合 |
| | CF-5 | 610×915×5mm | ¥4,030 | ¥2,250 | | |
| | CF-8 | 610×915×8mm | ¥6,450 | ¥3,600 | | |
| | CF-10 | 610×915×10mm | ¥8,060 | ¥4,500 | | |
| | KF-10(硬質) | 610×915×10mm | ¥8,670 | ¥4,840 | 重量物床下地材 | |

ロールコルク エコマーク認定番号 第06115001号

| ロールコルク (無塗装) | 品番 | 規格 | 参考価格/m ² | 1m単価 | 備考 | 認定表示等 |
|---|--------------|-------------|---------------------|---------|-------------|-------|
| | | | | | | |
| M106R3(915巾) | 915×3mm×53m | ¥3,860 | ¥*3,530 | | | |
| M106R5(915巾) | 915×5mm×32m | ¥6,430 | ¥*5,880 | | | |
| M106R12(1000巾) | 1000×2mm×80m | ¥2,560 | ¥*2,560 | | | |
| M106R13(1000巾) | 1000×3mm×53m | ¥3,850 | ¥*3,850 | | | |
| M106R15(1000巾) | 1000×5mm×32m | ¥6,420 | ¥*6,420 | | | |
| M106R123(1200巾) | 1200×3mm×53m | ¥3,860 | ¥*4,630 | | | |
| M106R125(1200巾) | 1200×5mm×32m | ¥6,410 | ¥*7,690 | | | |
| 施工は壁専用接着剤 RO-10、30、150 床下地の場合は、 TCE-4000 | CF-R2(915巾) | 915×2mm×80m | ¥2,370 | ¥*2,170 | ★長さ1mの単価です。 | |
| | CF-R3(915巾) | 915×3mm×53m | ¥3,560 | ¥*3,260 | | |
| | CF-R5(915巾) | 915×5mm×32m | ¥5,950 | ¥*5,440 | | |

●ご注文は、長さ1m以上、10cm単位で5本まで無料でカットします。但し、カット後の変更、キャンセルはお受けできませんので、ご了承ください。●ロールタイプは、長尺使用の場合、商品につなぎ目が入ることがありますのでご了承ください。

カラーロールコルク エコマーク認定番号 第06115001号

| ロールコルク (カラータイプ) | 品番 | 規格 | 参考価格/m ² | 1m単価 | 備考 | 認定表示等 |
|--------------------|-------------|--------|---------------------|------|----|-------|
| | | | | | | |
| M106-MR3(緑)(915巾) | 915×3mm×53m | ¥5,510 | ¥*5,040 | | | |

●ご注文は、長さ1m以上、10cm単位で5本まで無料でカットします。但し、カット後の変更、キャンセルはお受けできませんので、ご了承ください。●ロールタイプは、長尺使用の場合、商品につなぎ目が入ることがありますのでご了承ください。

コルクアンダーフェルトロール エコマーク認定番号 第06115001号

| 断熱床下地材 (無塗装) | 品番 | 規格 | 参考価格/m ² | 1m単価 | 備考 | 認定表示等 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------------|---------|----|-------|
| | UFR3(915巾) | 915×3mm×53m | ¥2,260 | ¥*2,070 | | |
| UFR5(915巾) | 915×5mm×32m | ¥3,810 | ¥*3,490 | | | |

●ご注文は、長さ1m以上、10cm単位で5本まで無料でカットします。但し、カット後の変更、キャンセルはお受けできませんので、ご了承ください。●施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又はTCE-4000です。

●ロールタイプは、長尺使用の場合、商品につなぎ目が入ることがありますのでご了承ください。

トッパープライ(壁・天井用パネル)

| 合板とコルクの 複合品 | 品番 | 規格 | 参考価格/m ² | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 |
|----------------|---------|-----------------|---------------------|---------|----------------|-------|
| | TP-1360 | 910×1820× 4.5mm | ¥5,410 | ¥ 8,960 | | |
| | TP-1361 | 910× 905× 4.5mm | ¥5,440 | ¥ 4,480 | | |
| | TP-1362 | 910×1820× 7.5mm | ¥8,180 | ¥13,550 | 合板5.5mm コルク2mm | |
| | TP-1363 | 910× 905× 7.5mm | ¥8,230 | ¥ 6,780 | | |
| | TP-1365 | 910×1820×10.5mm | ¥9,180 | ¥15,210 | 合板5.5mm コルク5mm | |
| | TP-1366 | 910× 905×10.5mm | ¥9,180 | ¥ 7,560 | | |

※サイズ910×1820mmの商品の運送費は別途お問い合わせください。●市販の木工用ボンドと仮止め釘の併用で施工してください。

ソフトコルク




















| ソフトコルク (無塗装) | 品番 | 規格 | 参考価格/m ² | 1枚単価 | 備考 | 認定表示等 | |
|-----------------|-------------|-------------|---------------------|--------|----|-------|--------------------------------------|
| | SC-345 | 300×450×7mm | ¥7,260 | ¥ 980 | | | 〰️コルク1mm スチレンボード5mm 〰️コルク1mm |
| | SC-645 | 450×600×7mm | ¥7,220 | ¥1,950 | | | |
| SC-690 | 600×900×7mm | ¥7,130 | ¥3,850 | | | | |

●化粧裁ちが必要です。●建築用材ではありません。






コルク造作材(特殊樹脂ワックス仕上)

施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS、TCE-33V

※ 価格は税抜価格を表記しています。

| 品番 | 規格 | 1本単価 | 品番 | 規格 | 1本単価 | 認定表示等 |
|----------------------------|---|--------|--|--|---|--------------------------------|
| ミキリ B6 |  33×900×6mm | ¥1,260 | 平ミキリ HB6 |  33×900×6mm | ¥1,260 | F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合 |
| ミキリ B9 |  40×900×9mm | ¥1,740 | 平ミキリ HB9 |  40×900×9mm | ¥1,740 | |
| ミキリ B11 |  40×900×11mm | ¥1,860 | 平ミキリ HB11 |  40×900×11mm | ¥1,860 | |
| ミキリ B14 |  40×900×14mm | ¥2,140 | 平ミキリ HB14 |  40×900×14mm | ¥2,140 | |
| ミキリ B16 |  40×900×16mm | ¥2,140 | 平ミキリ HB16 |  40×900×16mm | ¥2,140 | |
| 幅木 70 |  70×900×7mm ※幅木70はウレタン仕上です。 | ¥1,470 | 段鼻用 B35、B43N |  | B35 35×900×35mm ¥3,630 B43N 35×900×43mm ¥4,400 | |
| 掲示板用コルク部材 額縁用 G8 |  33×900×8mm ※5mm厚のロールシートに対応 | ¥1,580 | 額縁用コーナー部材 BC-8 |  33×88×88×8mm | ¥ 630 | F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合 |
| 掲示板用コルク部材 額縁用(平) HG8 |  33×900×8mm ※5mm厚のロールシートに対応 | ¥1,580 | 額縁用(平)コーナー部材 HBC-8 |  33×88×88×8mm | ¥ 630 | |
| コルク柄合成段差ミキリ FF-11 |  57×2,000×14.3mm | ¥3,700 | コーナー用コルク CC-38(無塗装) CC-38B(特殊樹脂ワックス仕上) |  30×900×30mm | ¥3,150 | — |
| コルク柄合成幅木 H-60 |  60×1,900×9mm | ¥2,080 | | | | |

スピード施工コルクフローリング用

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|-------------------------------|---|-----------------------|--------|---|
| コルク柄合成幅木 H-60 |  60×1,900×9mm | ¥2,080 | コルク柄合成継手ミキリ SJ-21 SJ-22 |  | SJ-21 42×1,810×9mm | ¥5,250 | — |
| | | | | | SJ-22 42×910×9mm | ¥2,630 | |
| コルク柄合成幅木 SH-2400 |  72×2,400×15mm | ¥5,040 | コルク柄合成壁ミキリ SW-31 SW-32 |  | SW-31 33×1,810×11.5mm | ¥5,250 | |
| | | | | | SW-32 33×910×11.5mm | ¥2,630 | |
| コルク柄合成段差ミキリ SM-11 SM-12 | SM-11 41×1,810×12mm | ¥5,250 | コルク柄合成框 SK-04 |  | 66×1,350×19mm | ¥4,200 | |
| | SM-12 41×910×12mm | ¥2,630 | | | | | |

● コルク部材の色目はエムライトに近い仕上です。 ● スピード施工コルクフローリング用あて木、引付金具セットも用意しております。

専用接着剤

| 品名 | 特長 | 用途 | 用途 | | 規格 | 容量 | 標準使用量 | 認定表示等 |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|------|-------|--------------------------------------|--|---|---|
| | | | 一般施工 | 床暖房施工 | | | | |
| トッパーコルクボンドS [ノトルエンタイプ] | 床暖房対応 耐熱性に優れた、信頼と実績のあるオーソドックスな接着剤。 | 床、壁用 | ○ | ○ | 合成ゴム系速乾型 (両面塗布) | 3kg、 15kg | 3kgで、約8m ² が 標準的な塗布量 | F☆☆☆☆ JIS A5536 F☆☆☆☆ 接着剤工業会 自主基準 JAIA |
| TCE-33V-3S [環境対応型] | 床暖房対応 従来の溶剤型合成ゴム系速乾接着剤から、有機溶剤を水性に変えた接着剤。 | 床、壁用 | ○ | ○ | 合成ゴム系水性型 (ノンホルム) | 3kg | 3kgで、約12~15m ² が標準的な塗布量。室温5℃以上が必要です。水溶性のため低温、凍結にご注意ください。塗布には付属のスモールローラーをご使用ください。 | |
| TCE-4000 [環境対応型] | 臭気がほとんどなく、リフォームに最適。 ※コルクタイトルの施工には使用できません。 | コルクホルン コルクフェルト など下地材専用 接着剤 | ○ | | 一液形ウレタン系 接着剤 (片面塗布) | 5kg、 16kg | 5kgで約15m ² 、 16kgで約48m ² が 標準的な塗布量 専用クシ目ゴテ付き | |
| TCE-6000 [環境対応型] | コルクサンフローリング 専用の接着剤 | コルクサン フローリング 専用 | ○ | | 一液形ウレタン系 接着剤 (片面塗布) | 5kg、 16kg | 5kgで約15m ² 、 16kgで約48m ² が 標準的な塗布量 専用クシ目ゴテ付き | |
| TBA-10 [1液タイプ] | 浴室用コルクタイトル 床・壁対応の接着剤 | 浴室用コルク タイトル専用 (床・壁用) | ○ | | 一液形常温硬化型弾力性 エポキシ樹脂系接着剤 (ノンホルム) | 2kg (一液 チューブ タイプ) | 1本2kgで 床は約3m ² 、 壁は約1.6m ² が 標準的な塗布量です。 | |
| 壁専用接着剤 RO-10、30、150 | ロールコルク、コルクシート、 カラーロールコルクを 壁に使用する場合の接着剤。 | 壁用 | ○ | | アクリル樹脂系 エマルジョン型 接着剤 (片面塗布) | RO-10 1kg RO-30 3kg RO-150 15kg | 施工可能面積 約3m ² 施工可能面積 約10m ² 施工可能面積 約50m ² | |

- レベリング材をご使用の場合は、施工前に接着効果をご確認ください。
- ご使用にあたっては、施工マニュアルおよび容器貼付のラベルをご参照ください。
- トッパーコルクボンドSをご使用の際は、空気環境にご注意ください。
- トッパーコルクボンドS、TCE-33Vは、あらゆるコルク製品の接着に適するよう調査された「合成ゴム系両面接着剤」です。下地がコンクリート、合板等その種類を問わず必ず本剤を使用してください。本剤はハンドローラーで圧着することにより、強度が発揮されますので、十分に圧着押えてください。床暖房装置に施工した場合は、通熱は施工後、接着剤が安定する10~14日目に行ってください。
- TCE-33Vは水性のゴム系で水分を飛ばして(乾かして)から貼りあわせるタイプです。そのため、湿気により接着剤が乾きにくくなります。扇風機などの送風機を必ずご用意の上、窓を開け、送風を行ってください。本接着剤の塗布にはスモールローラーをご使用ください。 施工要領・費用についてあらかじめ打ち合わせてください。
- TCE-33Vは水溶性のため、施工場所の温度が5℃以下の場合、硬化が遅くなり接着力が弱くなります。床面の温度にもご注意ください。(暖房を入れる等、適切な保温処理を行ってください。) 又、保管は必ず2℃~40℃までの場所で保管してください。一度、凍結させるとご使用いただけませんのでご注意ください。
- 接着剤の返品・交換はお受けできません。

防湿シート／発泡ポリエチレンシート

| 品名 | 用途 | 品番 | 規格 | 1本単価 | 備考 |
|--|--|----------|-------------------------|---------|--------------|
| 防湿シート TWS-2405 TWS-2410 TWS-2450 | スピード施工 コルク フローリング用 | TWS-2405 | 幅2,400mm×厚さ0.1mm×長さ5m巻 | ¥ 2,420 | ご注文は 1本単位 |
| | | TWS-2410 | 幅2,400mm×厚さ0.1mm×長さ10m巻 | ¥ 4,590 | |
| | | TWS-2450 | 幅2,400mm×厚さ0.1mm×長さ50m巻 | ¥22,370 | |
| 発泡ポリエチレンシート TPS-10 TPS-15 TPS-25 | スピード施工 コルクフローリング 下地用 クッションシート | TPS-10 | 幅1,200mm×厚さ3mm×長さ10m巻 | ¥ 6,930 | |
| | | TPS-15 | 幅1,200mm×厚さ3mm×長さ15m巻 | ¥10,170 | |
| | | TPS-25 | 幅1,200mm×厚さ3mm×長さ25m巻 | ¥16,170 | |

施工工具

※ 価格は税抜価格を
表記しています。

| 品名 | |
|---------------|------------------------|
| TOL-01 | |
| 用途 | スピード施工 コルクフローリング用 |
| セット価格 | ¥3,680 |
| 備考 | あて木、くさび(32本)、引付金具のセット品 |

浴室用コルクタイトル用 目地コーキング剤／バックアップ材

● 目地埋めの際には、目地コーキング剤を必ず使用してください。

| 品名 | 品番(カラー) | 容量 | 品名 | セット品番(カラー) | 備考 |
|-----------------|--------------|-----------------|--|----------------|--|
| 目地コーキング剤 | YC-2(ライトグレー) | 333ml カートリッジ | BA-13用 バックアップ材(16本/m ²) + 目地コーキング剤(1本)セット | YC-2B(ライトグレー) | コーキング剤の破断を防ぐための バックアップ材をセットでご使用ください。 ● バックアップ材 5mm×5mm×1m(両面テープ付) |
| | YC-10(ブロンズ) | | | YC-10B(ブロンズ) | |
| | | | BA-7用(リフォーム用) バックアップ材(16本/m ²) + 目地コーキング剤(1本)セット | YC-2BS(ライトグレー) | ● BA-7用(リフォーム用) バックアップ材 3mm×5mm×1m(両面テープ付) |
| | | | | YC-10BS(ブロンズ) | |

メンテナンス用ワックス(厚生労働省指針値対応)

| 品名 | 特長 | 用途 | 規格 | 容量 | 標準使用量 | 認定表示等 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---------|------------------|--|---------|
| 樹脂ワックス U-800 U-800S | 優れた耐水性、耐摩耗性の高機能樹脂仕上剤。 水に濡れることの多い床面、歩行頻度の激しい床面を しっかりガード。 | ソフトセラミック仕上 強化ウレタン仕上 特殊樹脂ワックス仕上 | 樹脂ワックス | U-800 2ℓ | 1ℓ・1回塗り で約70m ² | 規制対象外商品 |
| | | | | U-800S 1ℓ | | |
| 天然樹脂ワックス TE-100 TE-100S | シェラック、カルナバ等 天然原料から製造した水性ワックス。 | 天然オイル仕上 | 天然樹脂 | TE-100 0.5ℓ | 4倍希釈・1回塗り で440m ² /0.5ℓ | |
| | | | | TE-100S 0.25ℓ | 4倍希釈・1回塗り で220m ² /0.25ℓ | |
| U-800専用洗剤 FTC-50 (コニシ株式会社製) | 樹脂ワックス(U-800)や油汚れなど 頑固な汚れも簡単に除去。 | U-800専用 洗剤 | 中性洗剤 | 500g (チューブ入) | 500gで 約2.5m ² | |
| 汚れ防止剤 HB-5 HB-10 | 無塗装のコルク壁、掲示板の汚れ防止に。 | 無塗装 ロールコルク | アクリル系樹脂 | HB-5 0.5kg | 1kgで 約10m ² | |
| | | | | HB-10 1kg | | |

●ご使用にあたっては、施工マニュアルおよび容器貼付のラベルをご参照ください。

コルクリニューアル階段 段鼻用接着剤／コルク踏板用両面テープ

| 品名 | 用途 | 規格 | 容量 | 標準使用量 | 認定表示等 |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------------------|
| 段鼻用接着剤 RK-2000 | コルクリニューアル階段 段鼻用 | 変成 シリコン系 接着剤 | 333mℓ カートリッジ | 塗布量約13m | ☆☆☆☆ 接着剤工業会 自主基準 JAIA |
| コルク踏板用 両面テープ RK-50 | コルクリニューアル階段 踏板用 | 幅50mm× 長さ50m巻 | | | |

- 養生**
- 水濡れや傷からコルクタイルを守るため、施工後は段ボールや合板を敷いて十分に養生してください。
 - 直接コルクタイルに養生テープなどを貼ることはさけてください。

本価格表に掲載の商品は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。最新の情報については弊社のウェブ版価格表をご参照ください。併せて、最新のウェブ版総合サンプルブックもご覧いただけます。また、各商品の施工方法につきましても、弊社ホームページをご参照ください。

<http://www.toa-cork.co.jp>

topacork

検索

おことわり

- ※ コルク製品は天然素材のため色柄が多少異なります。
- ※ 1枚の柄はトッパーコルク床材/内装材総合カタログでおたしかめください。
- ※ 現物サンプルをご請求ください。
- ※ 同ロットの中にも必ず色むらがあります。ご了承ください。
- ※ 商品の仕様は、改良・改善のため予告なしに変更することがあります。
- ※ 天然コルクは紫外線・日光で退色します。
- ※ 天然コルクはコルク特有のにおいがあります。身体に影響をおよぼすものではありません。
- ※ 床暖房に使用の場合は、ご注文の折に指示ください。
- ※ 工費は施工箇所、数量、作業条件等により異なります。
- ※ 施工者に見積りをお取りください。
- ※ 運送費/少数のご注文及び北海道、沖縄、離島送り、航空便の場合は運送費が別途必要です。ご確認ください。
- ※ 納品は運送業者に委託しています。
- ※ 道路事情で納入が遅延する場合がありますので充分余裕を持ってご注文ください。遅延のクレームには応じることができませんのでご了承ください。
- ※ 依頼人様による運送便で指定の場合(チャーター便を含む)には、ご注文金額の多少にかかわらず、基本的には別途運賃がかかりますのでご確認ください。
- ※ 業者間のお取引は従来通り、消費税の計算は外税でお願いします。

人・地球環境を考える
topacork 東亜コルク株式会社

本社 大阪府大東市新田中町5-1 TEL.072-872-5691 FAX.072-872-5695
東京営業所 東京都台東区元浅草2-7-14 保坂ビル2階 TEL.03-3833-5691

<http://www.toa-cork.co.jp>

R70
古紙/リサイクル配合率70%再生紙を使用

PRINTED WITH
SOY INK

この印刷は、環境保護のため制定されたCAA(大気洗浄)によるVOCs(揮発性有機化合物)規制に対応した環境に優しい大豆油インキで印刷しております。

1903(030)AH