

2020年3月1日現在の価格です。
※価格は税抜価格を表記しています。

topacork

P r i c e l i s t

トッパーコルク 価格表



木質部に再・未利用材を100%使用
ホルムアルデヒド放散速度 $5\mu\text{g}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ 以下
木材保存剤不使用

エコマーク認定番号
第06115001号

[エコマーク認定商品]
コルクタイル、コルクシート、
ロールコルク



再生材料を使用・100%
熱伝導率 $0.047\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 以下

エコマーク認定番号
第08123014号

[エコマーク認定商品]
炭化コルク〈コルダン〉

エコマークは、環境への負荷が「相対的に少ない」「低減できる」など、環境保全に役立つと認められた商品に付けられます。当社のエコマーク認定商品は、左記の通りです。

F☆☆☆☆ 大臣認定

トッパーコルクは改正建築基準法「ホルムアルデヒドに関する規制」令第20条の5第4項に該当する建築材料の最上位規格F☆☆☆☆に対応。大臣認定取得商品です。使用面積の制限も受けず、安心してお使いいただけます。

4VOC基準適合

(一社)日本建材・住宅設備産業協会(略称:建産協)の「化粧板等からの4VOC(トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン)放散に関する自主表示制度」において、「4VOC基準適合」として登録された商品に表示しています。

コルクタイル／コルクフローリング

セラミック仕上カラーコルク〈防滑タイプ〉 エコマーク認定番号 第06115001号

300mm角1枚を1㎡で計算しています。
※ 価格は税抜価格を表記しています。

コルクタイル	品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
	CK-N5(ナチュラル)	300×300×5mm	¥11,330	¥1,030		
CK-B5(ブラウン)	300×300×5mm	¥12,430	¥1,130			
CK-W5(エクリュホワイト)	300×300×5mm	¥12,430	¥1,130			
CK-K5(ブラック)	300×300×5mm	¥12,430	¥1,130			

● デザイン貼りの場合は、事前にお問い合わせください。

セラミック仕上〈防滑タイプ〉 エコマーク認定番号 第06115001号

コルクタイル	品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
	CR-1000N5(ナチュラル)	300×600×5mm	¥12,430	¥2,260		
CR-1000B5(ブラウン)	300×600×5mm	¥13,530	¥2,460			
CR-1000W5(エクリュホワイト)	300×600×5mm	¥13,530	¥2,460			

セラミック仕上

コルクタイル	品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
	NEW C-700N3(ナチュラル)	300×300×3.2mm	¥ 9,900	¥ 900		
NEW C-700N5(ナチュラル)	300×300×5mm	¥11,330	¥1,030			

● デザイン貼りの場合は、事前にお問い合わせください。

ソフトセラミック仕上 エコマーク認定番号 第06115001号

コルクタイル	品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
	廃番予定 C-500B5(ブラウン)	300×300×5mm	¥13,200	¥1,200		
廃番予定 C-500W5(エクリュホワイト)	300×300×5mm	¥13,200	¥1,200			
廃番予定 C-500K5(ブラック)	300×300×5mm	¥13,200	¥1,200			

● デザイン貼りの場合は、事前にお問い合わせください。

特殊樹脂ワックス仕上 エコマーク認定番号 第06115001号

コルクタイル	品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
	AW-N3(ナチュラル)	300×300×3.2mm	¥8,030	¥ 730		
AW-N5(ナチュラル)	300×300×5mm	¥9,900	¥ 900			

コルクフローリング (四面面取加工)	品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
AW-LF155(ライト)	150×900×5mm	¥10,890	¥1,470			<div style="border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block;"> F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 4VOC基準適合 </div>

● 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又は、TCE-33Vです。

天然オイル仕上 エコマーク認定番号 第06115001号

コルクタイル	品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
	COE-L3(ライト)	300×300×3.2mm	¥ 9,020	¥ 820		
COE-L5(ライト)	300×300×5mm	¥10,450	¥ 950			
COE-ML5(エムライト)	300×300×5mm	¥10,780	¥ 980			
COE-C5(クリスタル)	300×300×5mm	¥10,560	¥ 960			
COE-S5(スター)	300×300×5mm	¥10,560	¥ 960			
COE-TIR5	300×300×5mm	¥11,330	¥1,030			

● 同ロットの中にも必ず色むらがあります。ご了承ください。

重歩行用厚塗ワックス エコマーク認定番号 第06115001号

コルクタイル	品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
	廃番予定 2W-3(ライト)	300×300×3.2mm	¥ 6,600	¥ 600		
廃番予定 2W-5(ライト)	300×300×5mm	¥ 7,810	¥ 710			

● 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又は、TCE-33Vです。

無塗装コルクタイル エコマーク認定番号 第06115001号

コルクタイル	品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
	M-5023(エムライト)	300×300×3.2mm	¥ 6,820	¥ 620		
M-5025(エムライト)	300×300×5mm	¥ 8,910	¥ 810			

● 材材としてご使用の場合は、表面の汚れを防ぐため、施工後にワックスが塗料を塗布してご使用ください。

● 耐熱性、保水性に優れたコルクフロアは床暖房用にも最適です。表示マーク 床暖房対応 は電気式と温水式のそれぞれの床暖房の方式に対応可能なフロアを示しています。

● ガス3社 温水式床暖房対応品 は、ガス3社(東京、大阪、東邦ガス)の温水式床暖房対応商品を示しています。各ガス会社の施工要領で施工してください。

トッパーアートコルク

300mm角11枚を1㎡で計算しています。
※ 価格は税抜価格を表記しています。

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
AT-HM-01	300×600×4mm	¥12,430	¥2,260	土足OK ※ピンヒールや砂の付いた靴では傷・へこみが付く場合があります。	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-3351 4VOC基準適合
AT-HM-02	300×600×4mm	¥12,430	¥2,260		
AT-HM-03	300×600×4mm	¥12,430	¥2,260		
AT-HM-04	300×600×4mm	¥12,430	¥2,260		
AT-BO-01	300×600×4mm	¥11,990	¥2,180		
AT-BO-02	300×600×4mm	¥11,990	¥2,180		

強化ウレタン仕上 エコマーク認定番号 第06115001号

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
HK-L3(ライト)	300×300×3.2mm	¥ 8,800	¥ 800	施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又は、TCE-33V 光沢あり	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合
HK-L4(ライト)	300×300×4mm	¥ 9,460	¥ 860		
HK-L5(ライト)	300×300×5mm	¥10,230	¥ 930		
HK-L7(ライト)	300×300×7mm	¥13,640	¥1,240		
HK-ML3(エムライト)	300×300×3.2mm	¥ 9,570	¥ 870		
HK-ML5(エムライト)	300×300×5mm	¥10,450	¥ 950		
HK-23(ライト)	300×300×3.2mm	¥ 9,900	¥ 900		
HK-25(ライト)	300×300×5mm	¥10,780	¥ 980		
HK-CN5(エムライト)防滑タイプ	300×300×5mm	¥10,670	¥ 970	床暖房対応	

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
CN-5(ナチュラル)	300×300×5mm	¥10,450	¥ 950	床暖房対応 カス3社 温水式床暖房 対応品	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合
CB-5(ブラウン)	300×300×5mm	¥11,330	¥1,030		
CW-5(エクリュホワイト)	300×300×5mm	¥11,330	¥1,030		

● デザイン貼りの場合は、事前にお問い合わせください。

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
CW-F155(ホワイトグレー)	150×900×5mm(面取)	¥11,850	¥1,600		F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合

● 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又は、TCE-33Vです。

コルサンフローリング エコマーク認定番号 第06115001号

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
COS-AF8(アクリル樹脂仕上)	145×900×8mm	¥13,790	¥1,800	施工は専用接着剤TCE-6000	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-3276 4VOC基準適合
COS-MF8(無塗装)	145×900×8mm	¥12,640	¥1,650		

スピード施工コルクフローリング

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
CSF-55(ナチュラル)	300×910×10.5mm	¥14,510	¥3,960	ノリ・釘不用 必要枚数出荷可 (基材:耐水性HDF)	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1382 4VOC基準適合
CSF-57(ブラウン)	300×910×10.5mm	¥15,710	¥4,290		
CSF-58(ホワイト)	300×910×10.5mm	¥16,520	¥4,510		

防音・断熱床下地材<コルホーン>

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
COH45N	600×900×10mm	¥12,410	¥6,700	表面仕上コルクタイルは5mm厚をご使用ください。	建産協表示登録 F☆☆☆☆ K-002046 4VOC基準適合

● 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又はTCE-4000です。

浴室フロア用コルクタイル<バスコ>

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
BA-7 (無塗装)	148×148×7mm(面取)	¥28,600	¥ 650	浴室リフォーム・壁用	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0622 4VOC基準適合
BA-13 (無塗装)	148×148×13mm(面取)	¥36,080	¥ 820	浴室フロア用	
BA-305 (無塗装)	300×300×5mm(面取)	¥21,450	¥1,950	脱衣室専用	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合
BA-690 (無塗装)	600×915×7mm	¥16,390	¥9,000	脱衣室用マット	

● 浴室フロア用コルクタイルの施工は、専用接着剤をお使いください。 ● 目地埋めの際には、目地コーキング剤を必ず使用してください。

炭化コルク<コルダン> エコマーク認定番号 第08123014号

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
コルダン25	610×915×25mm	¥ 4,570	¥ 2,550	12枚/ケース単位	規制対象外商品 (試験成績表あり)
コルダン30	610×915×30mm	¥ 5,480	¥ 3,060	10枚/ケース単位	
コルダン50	610×915×50mm	¥ 9,140	¥ 5,100	6枚/ケース単位	

● 運送費は別途お問い合わせください。

コルクリニューアル階段(箱型階段用)

特殊樹脂 ワックス仕上	品番	規格	単価	備考	認定表示等
コルク踏み板	K-240	240×900×3.2mm	¥2,500/枚	蹴込み部にも使用できます。	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合
	K-240U	240×900×3.2mm	¥2,600/枚		
	K-240B	240×900×3.2mm	¥2,700/枚	U:クリア、B:ブラウン、W:ホワイト この商品は、表面、ウレタン仕上	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合
	K-240W	240×900×3.2mm	¥2,700/枚		
コルク段鼻	K-43	43×900×35mm	¥4,600/本		F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合
コルク上段カマチ	K-15	43×900×35mm	¥4,650/本		
廻り・踊り場用	F-12	120×900×3.2mm	¥ 980/枚		

トッパーウォールコルク

ワックス仕上 コルクシート	品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考	認定表示等
	HK-1	300×600×3mm	¥7,220	¥1,300	防火性能：非防火	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合
	BO-2	300×600×3mm	¥8,330	¥1,500		
	TIR-2	300×600×3mm	¥9,440	¥1,700		
	TIR-3	300×600×3mm	¥9,440	¥1,700		F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0623 4VOC基準適合
	HM-2	300×600×3mm	¥8,890	¥1,600		
	HM-3	300×600×3mm	¥8,890	¥1,600		

エコマーク認定番号 第06115001号

無塗装 コルクシート	品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考	認定表示等
施工は壁専用接着剤 RO-10、30、150	M-405(TIR柄)	610×915×3mm	¥ 8,310	¥ 4,640	防火性能：非防火	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0623 4VOC基準適合
	M-406(HMY柄)	610×915×3mm	¥ 8,510	¥ 4,750		
	M-408(HK柄)	610×915×3mm	¥ 5,000	¥ 2,790		

● 壁用コルクシートについては、発注前に在庫をご確認ください。

バーজনコルク	品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考	認定表示等
	VC-B	610×915×30mm	¥29,920	¥16,700	防火性能：非防火	建産協表示登録 F☆☆☆☆ K-002835 4VOC基準適合
	VC-S	300×300×30mm	¥31,900	¥ 2,900		
ベリーバーজন	NEW VC-R	610×915×26mm	¥29,920	¥16,700		
甘皮コルクシート	AC-B	600×915×7.5mm	¥20,040	¥11,000		
	AC-M	300×600×7.5mm	¥20,900	¥ 3,800		

トッパープライ(壁・天井用パネル)

合板とコルクの 複合品	品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考	認定表示等
	TP-1360	910×1820× 4.5mm	¥5,410	¥ 8,960	合板2.5mm コルク2mm	建産協表示登録 F☆☆☆☆ K-000910 4VOC基準適合
	TP-1361	910× 905× 4.5mm	¥5,440	¥ 4,480		
	TP-1362	910×1820× 7.5mm	¥8,180	¥13,550	合板5.5mm コルク2mm	
	TP-1363	910× 905× 7.5mm	¥8,230	¥ 6,780		
	TP-1365	910×1820×10.5mm	¥9,180	¥15,210	合板5.5mm コルク5mm	
	TP-1366	910× 905×10.5mm	¥9,180	¥ 7,560		

* サイズ910×1820mmの商品の運送費は別途お問い合わせください。 ● 市販の木工用ボンドと仮止め釘の併用で施工してください。

コルクシート エコマーク認定番号 第06115001号

※ 価格は税抜価格を表記しています。

小粒コルクシート (無塗装)	品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考	認定表示等
	M-1061	610×915×1mm	¥ 950	¥ 530		
M-1062	610×915×2mm	¥1,900	¥1,060			
M-1063	610×915×3mm	¥2,850	¥1,590			
M-1064	610×915×4mm	¥3,800	¥2,120			
M-1065	610×915×5mm	¥4,750	¥2,650			
M-1066	610×915×6mm	¥5,700	¥3,180			
M-1060	610×915×10mm	¥9,500	¥5,300			

● 化粧裁ちが必要です。
防火性能：非防火

施工は壁専用接着剤 RO-10、30、150 又はトッパーコルクボンドS 又は、TCE-33V

F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0302
4VOC基準適合

断熱床下地材 コルクフェルトシート (無塗装)	品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考	認定表示等
	CF-3	610×915×3mm	¥2,420	¥1,350		
	CF-5	610×915×5mm	¥4,030	¥2,250		
	CF-8	610×915×8mm	¥6,450	¥3,600		
CF-10	610×915×10mm	¥8,060	¥4,500			
KF-10(硬質)	610×915×10mm	¥8,670	¥4,840			

断熱床下地材
コルクタイルを表面材にご使用ください。

施工は専用接着剤 トッパーコルクボンドS 又はTCE-4000

重量物床下地材

F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0302
4VOC基準適合

ロールコルク エコマーク認定番号 第06115001号

ロールコルク (無塗装)	品番	規格	参考価格/m ²	1m単価	備考	認定表示等
M106R3(915巾)	915×3mm×53m	¥3,860	¥*3,530			
M106R5(915巾)	915×5mm×32m	¥6,430	¥*5,880			
M106R12(1000巾)	1000×2mm×80m	¥2,560	¥*2,560			
M106R13(1000巾)	1000×3mm×53m	¥3,850	¥*3,850			
M106R15(1000巾)	1000×5mm×32m	¥6,420	¥*6,420			
M106R123(1200巾)	1200×3mm×53m	¥3,860	¥*4,630			
M106R125(1200巾)	1200×5mm×32m	¥6,410	¥*7,690			
CF-R2(915巾)	915×2mm×80m	¥2,370	¥*2,170			
CF-R3(915巾)	915×3mm×53m	¥3,560	¥*3,260			
CF-R5(915巾)	915×5mm×32m	¥5,950	¥*5,440			

(掲示板用コルク)
★長さ1mの単価です。
防火性能：非防火

施工は壁専用接着剤 RO-10、30、150 床下地の場合は、TCE-4000

F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0302
4VOC基準適合

● ご注文は、長さ1m以上、10cm単位で5本まで無料でカットします。但し、カット後の変更、キャンセルはお受けできませんので、ご了承ください。● ロールタイプは、長尺使用の場合、商品につなぎ目が入ることがありますのでご了承ください。

カラーロールコルク エコマーク認定番号 第06115001号

ロールコルク (カラータイプ)	品番	規格	参考価格/m ²	1m単価	備考	認定表示等
M106-MR3<緑>(915巾)	915×3mm×53m	¥5,510	¥*5,040			

★長さ1mの単価です。
防火性能：非防火

施工は壁専用接着剤 RO-10、30、150

F☆☆☆☆大臣認定 MFN-2353
4VOC基準適合

● ご注文は、長さ1m以上、10cm単位で5本まで無料でカットします。但し、カット後の変更、キャンセルはお受けできませんので、ご了承ください。● ロールタイプは、長尺使用の場合、商品につなぎ目が入ることがありますのでご了承ください。

コルクアンダーフェルトロール エコマーク認定番号 第06115001号

断熱床下地材 (無塗装)	品番	規格	参考価格/m ²	1m単価	備考	認定表示等
	UFR3(915巾)	915×3mm×53m	¥2,260	¥*2,070		
UFR5(915巾)	915×5mm×32m	¥3,810	¥*3,490			

じゅうたんカーペット・CF等床下地クッション材
★長さ1mの単価です。

施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又はTCE-4000です。

F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0302
4VOC基準適合

● ご注文は、長さ1m以上、10cm単位で5本まで無料でカットします。但し、カット後の変更、キャンセルはお受けできませんので、ご了承ください。● ロールタイプは、長尺使用の場合、商品につなぎ目が入ることがありますのでご了承ください。

コルクアンダーシート

コルクアンダーシート(無塗装)	品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考	認定表示等
CUS-77	600×900×7mm	¥5,930	¥3,200			建産協表示登録 F☆☆☆☆ K-003021 4VOC基準適合

● 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又はTCE-4000です。

ソフトコルク


























ソフトコルク (無塗装)	品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考	認定表示等
SC-345	300×450×7mm	¥7,260	¥ 980		コルク1mm	—
SC-645	450×600×7mm	¥7,220	¥1,950		スチレンボード5mm	
SC-690	600×900×7mm	¥7,130	¥3,850		コルク1mm	

● 化粧裁ちが必要です。● 建築用材ではありません。

コルク造作材(特殊樹脂ワックス仕上)







施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS、TCE-33V

※ 価格は税抜価格を表記しています。

品番	規格	1本単価	品番	規格	1本単価	認定表示等
ミキリ B6	 33×900×6mm	¥1,260	平ミキリ HB6	 33×900×6mm	¥1,260	<p>F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653</p> <p>4VOC基準適合</p>
ミキリ B9	 40×900×9mm	¥1,740	平ミキリ HB9	 40×900×9mm	¥1,740	
ミキリ B11	 40×900×11mm	¥1,860	平ミキリ HB11	 40×900×11mm	¥1,860	
ミキリ B14	 40×900×14mm	¥2,140	平ミキリ HB14	 40×900×14mm	¥2,140	
ミキリ B16	 40×900×16mm	¥2,140	平ミキリ HB16	 40×900×16mm	¥2,140	
幅木70	 70×900×7mm ※幅木70はウレタン仕上です。	¥1,470	段鼻用 B35、B43N		B35 35×900×35mm ¥3,630 B43N 35×900×43mm ¥4,400	
掲示板用コルク部材 額縁用G8	 33×900×8mm ※5mm厚のロールシートに対応	¥1,580	額縁用コーナー部材 BC-8	 33×88×88×8mm	¥ 630	<p>F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653</p> <p>4VOC基準適合</p>
掲示板用コルク部材 額縁用(平) HGB	 33×900×8mm ※5mm厚のロールシートに対応	¥1,580	額縁用(平)コーナー部材 HBC-8	 33×88×88×8mm	¥ 630	
コルク柄合成段差ミキリ FF-11	 57×2,000×14.3mm	¥3,700	コーナー用コルク CC-38(無塗装) CC-38B(特殊樹脂ワックス仕上)	 30×900×30mm	¥3,150	—
コルク柄合成幅木 H-60	 60×1,900×9mm	¥2,080				
スピード施工コルクフローリング用						
コルク柄合成幅木 H-60	 60×1,900×9mm	¥2,080	コルク柄合成継手ミキリ SJ-21 SJ-22	 42×1,810×9mm / 42×910×9mm ※()はSJ-22	¥5,250 / ¥2,630	—
コルク柄合成幅木 SH-2400	 72×2,400×15mm	¥5,040	コルク柄合成壁ミキリ SW-31 SW-32	 33×1,810×11.5mm / 33×910×11.5mm ※()はSW-32	¥5,250 / ¥2,630	
コルク柄合成段差ミキリ SM-11 SM-12	 41×1,810×12mm / 41×910×12mm ※()はSM-12	¥5,250 / ¥2,630	コルク柄合成框 SK-O4	 66×1,350×19mm	¥4,200	

● コルク部材の色目はエムライトに近い仕上です。 ● スピード施工コルクフローリング用あて木、引付金具セットも用意しております。

専用接着剤

品名	特長	用途	用途		規格	容量	標準使用量	認定表示等
			一般施工	床暖房施工				
トッパーコルクボンドS <small>（ソフトエンタイプ）</small> 	<small>床暖房対応</small> 耐熱性に優れた、信頼と実績のあるオーソドックスな接着剤。	床、壁用	○	○	合成ゴム系速乾型 （両面塗布）	3kg、 15kg	3kgで、約8m ² が標準的な塗布量	F☆☆☆☆ JIS A5536 F☆☆☆☆ 接着剤工業会 自主基準 JAIA
TCE-33V-3S <small>（環境対応型）</small> 	<small>床暖房対応</small> 従来の溶剤型合成ゴム系速乾接着剤から、有機溶剤を水性に変えた接着剤。	床、壁用	○	○	合成ゴム系水性型 （ノンホルム） （両面塗布）	3kg	3kgで、約12~15m ² が標準的な塗布量 室温5℃以上が必要です。 水溶性のため低温、凍結にご注意ください。 塗布には付属のスマールローラーをご使用ください。	
TCE-4000 <small>（環境対応型）</small> 	臭気かほとんどなく、リフォームに最適。 <small>※コルクタイルの施工には使用できません。</small>	コルホーン コルクフェルト コルクアンダーシートなど下地材専用接着剤	○		一液形ウレタン系接着剤 （片面塗布）	5kg、 16kg	5kgで約15m ² 、 16kgで約48m ² が標準的な塗布量 専用クシ目コテ付き	
TCE-6000 <small>（環境対応型）</small> 	コルサンフローリング専用の接着剤	コルサンフローリング専用	○		一液形ウレタン系接着剤 （片面塗布）	5kg、 16kg	5kgで約15m ² 、 16kgで約48m ² が標準的な塗布量 専用クシ目コテ付き	
TBA-10 <small>（1液タイプ）</small> 	浴室用コルクタイル床・壁対応の接着剤	浴室用コルクタイル専用 （床・壁用）	○		一液形常温硬化型弾力性エポキシ樹脂系接着剤 （ノンホルム） （片面塗布）	2kg （一液チューブタイプ）	1本2kgで床は約3m ² 、 壁は約1.6m ² が標準的な塗布量です。	
壁専用接着剤 RO-10、30、150 	ロールコルク、コルクシート、カラーロールコルクを壁に使用する場合の接着剤。	壁用	○		アクリル樹脂系エマルジョン型接着剤 （片面塗布）	RO-10 1kg RO-30 3kg RO-150 15kg	施工可能面積 約3m ² 施工可能面積 約10m ² 施工可能面積 約50m ²	

- レベリング材をご使用の場合は、施工前に接着効果をご確認ください。
- ご使用にあたっては、施工マニュアルおよび容器貼付のラベルをご参照ください。
- トッパーコルクボンドSをご使用の際は、空気環境にご注意ください。
- トッパーコルクボンドS、TCE-33Vは、あらゆるコルク製品の接着に適するよう調合された「合成ゴム系両面接着剤」です。下地がコンクリート、合板等その種類を問わず必ず本剤を使用してください。本剤はハンドローラーで圧着することにより、強度が発揮されますので、十分に圧着押しえてください。床暖房装置に施工した場合は、通熱は施工後、接着剤が安定する10~14日目に行ってください。
- TCE-33Vは水性のゴム系で水分を飛ばして（乾かして）から貼りあわせるタイプです。そのため、湿気により接着剤が乾きにくくなります。扇風機などの送風機を必ずご用意の上、窓を開け、送風を行ってください。本接着剤の塗布にはスマールローラーをご使用ください。 施工要領・費用についてあらかじめ打ち合わせしてください。
- TCE-33Vは水溶性のため、施工場所の温度が5℃以下の場合、硬化が遅くなり接着力が弱くなります。床面の温度にもご注意ください。（暖房を入れる等、適切な保温処理を行ってください。）又、保管は必ず2℃~40℃までの場所で保管してください。一度、凍結させるとご使用いただけませんのでご注意ください。
- 接着剤の返品・交換はお受けできません。

防湿シート／発泡ポリエチレンシート

品名	用途	品番	規格	1本単価	備考
防湿シート TWS-2405 TWS-2410 TWS-2450 	スピード施工 コルク フローリング用	TWS-2405	幅2,400mm×厚さ0.1mm×長さ5m巻	¥ 2,420	ご注文は 1本単位
		TWS-2410	幅2,400mm×厚さ0.1mm×長さ10m巻	¥ 4,590	
		TWS-2450	幅2,400mm×厚さ0.1mm×長さ50m巻	¥22,370	
発泡ポリエチレンシート TPS-10 TPS-15 TPS-25 	スピード施工 コルクフローリング 下地用 クッションシート	TPS-10	幅1,200mm×厚さ3mm×長さ10m巻	¥ 6,930	
		TPS-15	幅1,200mm×厚さ3mm×長さ15m巻	¥10,170	
		TPS-25	幅1,200mm×厚さ3mm×長さ25m巻	¥16,170	

施工工具

※ 価格は税抜価格を表記しています。

品名	
TOL-01 	
用途	スピード施工 コルクフローリング用
セット価格	¥3,680
備考	あて木、くさび(32本)、引付金具のセット品

浴室用コルクタイル用 目地コーキング剤／バックアップ材

● 目地埋めの際には、目地コーキング剤を必ず使用してください。

品名	品番(カラー)	容量	品名	セット品番(カラー)	備考
目地コーキング剤	YC-2(ライトグレー)	333m ² カートリッジ	BA-13用 バックアップ材(16本/m²) + 目地コーキング剤(1本)セット	YC-2B(ライトグレー)	コーキング剤の破断を防ぐためのバックアップ材をセットでご使用ください。 ● バックアップ材 5mm×5mm×1m(両面テープ付)
	YC-10(ブロンズ)			YC-10B(ブロンズ)	
			BA-7用(リフォーム用) バックアップ材(16本/m²) + 目地コーキング剤(1本)セット	YC-2BS(ライトグレー)	● BA-7用(リフォーム用) バックアップ材 3mm×5mm×1m(両面テープ付)
				YC-10BS(ブロンズ)	

メンテナンス用ワックス(厚生労働省指針値対応)

品名	特長	用途	規格	容量	標準使用量	認定表示等
樹脂ワックス U-800 U-800S	優れた耐水性、耐摩耗性の高性能樹脂仕上剤。 水に濡れることの多い床面、歩行頻度の激しい床面を しっかりガード。	ソフトセラミック仕上 強化ウレタン仕上 特殊樹脂ワックス仕上	樹脂ワックス	U-800 2ℓ U-800S 1ℓ	1ℓ・1回塗りで 約70㎡	規制対象外商品
天然樹脂ワックス TE-100 TE-100S	シェラック、カルナバ等 天然原料から製造した水性ワックス。	天然オイル仕上	天然樹脂	TE-100 0.5ℓ TE-100S 0.25ℓ	4倍希釈・1回塗りで 440㎡/0.5ℓ 4倍希釈・1回塗りで 220㎡/0.25ℓ	
U-800専用洗剤 FTC-50 (コシ株式会社製)	樹脂ワックス(U-800)や油污れなど 頑固な汚れも簡単に除去。	U-800専用 洗剤	中性洗剤	500g (チューブ入)	500gで 約2.5㎡	
汚れ防止剤 HB-5 HB-10	無塗装のコルク壁、掲示板の汚れ防止に。	無塗装 ロールコルク	アクリル系樹脂	HB-5 0.5kg HB-10 1kg	1kgで 約10㎡	

● ご使用にあたっては、施工マニュアルおよび容器貼付のラベルをご参照ください。

コルクリニューアル階段 段鼻用接着剤／コルク踏板用両面テープ

品名	用途	規格	容量	標準使用量	認定表示等
段鼻用接着剤 RK-2000	コルクリニューアル階段 段鼻用	変成 シリコン系 接着剤	333mℓ カートリッジ	塗布量約13m	F☆☆☆☆ 接着剤工業会 自主基準 JAIA
コルク踏板用 両面テープ RK-50	コルクリニューアル階段 踏板用	幅50mm× 長さ50m巻			

養生

- 水濡れや傷からコルクタイルを守るため、施工後は段ボールや合板を敷いて十分に養生してください。
- 直接コルクタイルに養生テープなどを貼ることはさけてください。

本価格表に掲載の商品は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。最新の情報については弊社のウェブ版価格表をご参照ください。併せて、最新のウェブ版総合サンプルブックもご覧いただけます。また、各商品の施工方法につきましても、弊社ホームページをご参照ください。

<http://www.toa-cork.co.jp>

topacork

検索

おことわり

- ※ コルク製品は天然素材のため色柄が多少異なります。
1枚の柄はトッパーコルク床材/内装材総合カタログでおたしかめください。
- ※ 現物サンプルをご請求ください。
- ※ 同ロットの中にも必ず色むらがあります。ご了承ください。
- ※ 商品の仕様は、改良・改善のため予告なしに変更することがあります。
- ※ 天然コルクは紫外線・日光で退色します。
- ※ 天然コルクはコルク特有のおいがあります。身体に影響をおよぼすものではありません。
- ※ 床暖房に使用の場合は、ご注文の折に指示ください。
- ※ 工事費は施工箇所、数量、作業条件等により異なります。
施工者に見積りをお取りください。
- ※ 運送費/少数のご注文及び北海道、沖縄、離島送り、
航空便の場合は運送費が別途必要です。ご確認ください。
- ※ 納品は運送業者に委託しています。
道路事情で納入が遅延する場合がありますので充分余裕を持ってご注文
ください。遅延のクレームには応じることができませんのでご了承ください。
- ※ 依頼人様による運送便ご指定の場合(チャーター便を含む)には、ご注文金額の
多少にかかわらず、基本的には別途運賃がかかりますのでご確認ください。
- ※ 業者間のお取引は従来通り、消費税の計算は外税でお願いします。

人・地球環境を考える
topacork 東亜コルク株式会社

本社 大阪府大東市新田中町5-1 TEL.072-872-5691 FAX.072-872-5695
東京営業所 東京都台東区元浅草2-7-14 保坂ビル2階 TEL.03-3833-5691

<http://www.toa-cork.co.jp>

R70
古紙・パルプ配合率70%再生紙を使用

PRINTED WITH
SOY INK

この印刷は、環境保護のため制定された
CAA(大気洗浄)によるVOCs(揮発性
有機化合物)規制に対応した環境に優
しい大豆油インキで印刷しております。

2003(020)AH