

topacork

P r i c e l i s t

トッパーコルク 新価格表



木質部に再・未利用材を100%使用
ホルムアルデヒド放散速度 $5\mu\text{g}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ 以下
木材保存剤不使用

エコマーク認定番号
第06115001号

〔エコマーク認定商品〕
コルクタイル、コルクシート、
ロールコルク



再生材料を使用・100%
熱伝導率 $0.047\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 以下

エコマーク認定番号
第08123014号

〔エコマーク認定商品〕
炭化コルク〈コルダン〉

エコマークは、環境への負荷が「相対的に少ない」「低減できる」など、環境保全に役立つと認められた商品に付けられます。当社のエコマーク認定商品は、左記の通りです。

F☆☆☆☆ 大臣認定

トッパーコルクは改正建築基準法「ホルムアルデヒドに関する規制」令第20条の5第4項に該当する建築材料の最上位規格F☆☆☆☆に対応。大臣認定取得商品です。使用面積の制限も受けず、安心してお使いいただけます。

4VOC基準適合

(一社)日本建材・住宅設備産業協会(略称:建産協)の「化粧板等からの4VOC(トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン)放散に関する自主表示制度」において、「4VOC基準適合」として登録された商品に表示しています。

コルクタイル／コルクフローリング

セラミック仕上カラーコルク〈防滑タイプ〉 エコマーク認定番号 第06115001号

300mm角11枚を1㎡で計算しています。

※ 価格は総額表示で、()は税抜価格を表記しています。

コルクタイル	品 番	規 格	参考価格/㎡	1枚単価	備 考	認定表示等
	CK-N5(ナチュラル)	300×300×5mm	¥14,520(¥13,200)	¥1,320(¥1,200)	床暖房 対応 土足OK ※ピンヒールや砂の付いた靴では 傷へこみが付く場合があります。	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0622 4VOC基準適合
	CK-B5(ブラウン)	300×300×5mm	¥16,335(¥14,850)	¥1,485(¥1,350)		
	CK-W5(エクリュホワイト)	300×300×5mm	¥16,335(¥14,850)	¥1,485(¥1,350)		
	CK-K5(ブラック)	300×300×5mm	¥16,335(¥14,850)	¥1,485(¥1,350)		

施工は専用接着剤
トッパークルクボンドS
又は、TCE-33V

● デザイン貼りの場合は、事前にお問い合わせください。

セラミック仕上〈防滑タイプ〉 エコマーク認定番号 第06115001号

コルクタイル	品 番	規 格	参考価格/㎡	1枚単価	備 考	認定表示等
	CR-1000N5(ナチュラル)	300×600×5mm	¥15,730(¥14,300)	¥2,860(¥2,600)	土足OK ※ピンヒールや砂の付いた靴では 傷へこみが付く場合があります。	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0622 4VOC基準適合
	CR-1000B5(ブラウン)	300×600×5mm	¥16,940(¥15,400)	¥3,080(¥2,800)		
	CR-1000W5(エクリュホワイト)	300×600×5mm	¥16,940(¥15,400)	¥3,080(¥2,800)		

施工は専用接着剤
トッパークルクボンドS
又は、TCE-33V

セラミック仕上 エコマーク認定番号 第06115001号

コルクタイル	品 番	規 格	参考価格/㎡	1枚単価	備 考	認定表示等
	C-700N3(ナチュラル)	300×300×3.2mm	¥12,705(¥11,550)	¥1,155(¥1,050)	土足OK ※ピンヒールや砂の付いた靴では 傷へこみが付く場合があります。	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0622 4VOC基準適合
	C-700N5(ナチュラル)	300×300×5mm	¥15,246(¥13,860)	¥1,386(¥1,260)		

施工は専用接着剤
トッパークルクボンドS
又は、TCE-33V

● デザイン貼りの場合は、事前にお問い合わせください。

特殊樹脂ワックス仕上 エコマーク認定番号 第06115001号

コルクタイル	品 番	規 格	参考価格/㎡	1枚単価	備 考	認定表示等
	AW-N3(ナチュラル)	300×300×3.2mm	¥10,285(¥ 9,350)	¥ 935(¥ 850)	床暖房 対応 ガス3社 温水式床暖房 対応品	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合
	AW-N5(ナチュラル)	300×300×5mm	¥12,705(¥11,550)	¥1,155(¥1,050)		

コルクフローリング (四面面取加工)	品 番	規 格	参考価格/㎡	1枚単価	備 考	認定表示等
	AW-LF155(ライト)	150×900×5mm	¥14,489(¥13,172)	¥1,958(¥1,780)		F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合

施工は専用接着剤
トッパークルクボンドS
又は、TCE-33V

● 施工は専用接着剤トッパークルクボンドS又は、TCE-33Vです。

天然オイル仕上 エコマーク認定番号 第06115001号

コルクタイル	品 番	規 格	参考価格/㎡	1枚単価	備 考	認定表示等
	COE-N3(ナチュラル)	300×300×3.2mm	¥11,495(¥10,450)	¥1,045(¥ 950)	床暖房 対応 ガス3社 温水式床暖房 対応品	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0622 4VOC基準適合
	COE-N5(ナチュラル)	300×300×5mm	¥13,915(¥12,650)	¥1,265(¥1,150)		
	COE-S5(スター)	300×300×5mm	¥13,310(¥12,100)	¥1,210(¥1,100)		
	COE-TIR5	300×300×5mm	¥14,520(¥13,200)	¥1,320(¥1,200)		

コルクフローリング (四面面取加工)	品 番	規 格	参考価格/㎡	1枚単価	備 考	認定表示等
	COE-BF5	150×900×5mm	¥14,978(¥13,616)	¥2,024(¥1,840)		F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0622 4VOC基準適合

施工は専用接着剤
TCE-33V 又は、
トッパークルクボンドS

● 同ロットの中にも必ず色むらがあります。ご了承ください。

重歩行用厚塗ワックス エコマーク認定番号 第06115001号

コルクタイル	品 番	規 格	参考価格/㎡	1枚単価	備 考	認定表示等
	虎番 予定 2W-3(ライト)	300×300×3.2mm	¥ 7,865(¥ 7,150)	¥ 715(¥ 650)	土足専用(上履不可)	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合

● 施工は専用接着剤トッパークルクボンドS又は、TCE-33Vです。

無塗装コルクタイル エコマーク認定番号 第06115001号

コルクタイル	品 番	規 格	参考価格/㎡	1枚単価	備 考	認定表示等
	M-5023(ナチュラル)	300×300×3.2mm	¥ 8,712(¥ 7,920)	¥ 792(¥ 720)	床暖房 対応	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合
	M-5025(ナチュラル)	300×300×5mm	¥11,495(¥10,450)	¥1,045(¥ 950)		

施工は専用接着剤
トッパークルクボンドS
又は、TCE-33V

● 床材としてご使用の場合は、表面の汚れを防ぐため、施工後にワックスが塗料を塗布してご使用ください。

- 耐熱性、保溫性に優れるコルクフロアは床暖房用にも最適です。表示マーク

床暖房
対応

 は電気式と温水式のそれぞれの床暖房の方式に対応可能なフロアを示しています。
- ガス3社 温水式床暖房
対応品

 は、ガス3社(東京、大阪、東邦ガス)の温水式床暖房対応商品を示しています。各ガス会社の施工要領で施工してください。

トッパーアートコルク

300mm角11枚を1㎡で計算しています。

※ 価格は総額表示で、()は税抜価格を表記しています。

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
AT-HM-01	300×600×4mm	¥16,638(¥15,125)	¥3,025(¥2,750)	士足OK ※ピンヒールや砂の付いた靴では傷へこみが付く場合があります。	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-3351 4VOC基準適合
AT-HM-02	300×600×4mm	¥16,638(¥15,125)	¥3,025(¥2,750)		
AT-HM-03	300×600×4mm	¥16,638(¥15,125)	¥3,025(¥2,750)		
AT-HM-04	300×600×4mm	¥16,638(¥15,125)	¥3,025(¥2,750)		
AT-HM-05	300×600×4mm	¥16,638(¥15,125)	¥3,025(¥2,750)		
NEW AT-HM-06	300×600×4mm	¥16,638(¥15,125)	¥3,025(¥2,750)		
NEW AT-HM-07	300×600×4mm	¥16,638(¥15,125)	¥3,025(¥2,750)		
NEW AT-HM-08	300×600×4mm	¥16,638(¥15,125)	¥3,025(¥2,750)		
AT-BO-02	300×600×4mm	¥16,033(¥14,575)	¥2,915(¥2,650)		

強化ウレタン仕上 **エコマーク認定番号 第06115001号**

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
HK-N3(ナチュラル)	300×300×3.2mm	¥11,858(¥10,780)	¥1,078(¥ 980)	床暖房 対応	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合
HK-N4(ナチュラル)	300×300×4mm	¥12,100(¥11,000)	¥1,100(¥1,000)		
HK-N5(ナチュラル)	300×300×5mm	¥13,310(¥12,100)	¥1,210(¥1,100)		
HK-N7(ナチュラル)	300×300×7mm	¥17,908(¥16,280)	¥1,628(¥1,480)	カス3社 温水式床暖房 対応品	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合
HK-33(ライト)	300×300×3.2mm	¥12,705(¥11,550)	¥1,155(¥1,050)		
HK-35(ライト)	300×300×5mm	¥13,915(¥12,650)	¥1,265(¥1,150)		

※ HK-23、HK-25は廃番になりました。

カラーコルクタイル 施工は専用接着剤 トッパーコルクボンドS 又は、TCE-33V	CW-5(エクリュホワイト)	300×300×5mm	¥13,915(¥12,650)	¥1,265(¥1,150)	床暖房 対応	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合
--	----------------	-------------	------------------	----------------	-----------	--

● デザイン貼りの場合は、事前にお問い合わせください。

コルクフローリング (四面面取加工)	CW-F155 (ホワイトグレー)	150×900×5mm(面取)	¥15,954(¥14,504)	¥2,156(¥1,960)		F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合
-----------------------	----------------------	-----------------	------------------	----------------	--	--

● 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又は、TCE-33Vです。

コルサンフローリング **エコマーク認定番号 第06115001号**

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
COS-AF8(アクリル樹脂仕上)	145×900×8mm	¥15,048(¥13,680)	¥1,980(¥1,800)		F☆☆☆☆大臣認定 MFN-3276 4VOC基準適合

スピード施工コルクフローリング

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
CSF-55(ナチュラル)	300×910×10.5mm	¥19,008(¥17,280)	¥5,280(¥4,800)	ノリ・釘不用 必要枚数出荷可 (基材:耐水性HDF)	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1382 4VOC基準適合
CSF-57(ブラウン)	300×910×10.5mm	¥17,820(¥16,200)	¥4,950(¥4,500)		

防音・断熱床下地材〈コルホーン〉

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
COH45N	600×900×10mm	¥15,543(¥14,130)	¥8,635(¥7,850)	表面仕上コルクタイルは 5mm厚をご使用ください。	建産協表示登録 F☆☆☆☆ K-002046 4VOC基準適合

● 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又はTCE-4000です。

浴室フロア用コルクタイル〈バスコ〉

品番	規格	参考価格/㎡	1枚単価	備考	認定表示等
BA-7 (無塗装)	148×148×7mm(面取)	¥36,300(¥33,000)	¥ 825(¥ 750)	浴室リフォーム・壁用	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0622 4VOC基準適合
BA-13 (無塗装)	148×148×13mm(面取)	¥45,980(¥41,800)	¥ 1,045(¥ 950)	浴室フロア用	
BA-305 (無塗装)	300×300×5mm(面取)	¥26,015(¥23,650)	¥ 2,365(¥2,150)	脱衣室専用	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合
BA-690 (無塗装)	600×915×7mm	¥20,790(¥18,900)	¥11,550(¥10,500)	脱衣室用マット	

● 浴室フロア用コルクタイルの施工は、専用接着剤をお使いください。 ● 目地埋めの際には、目地コーキング剤を必ず使用してください。



炭化コルク〈コルダン〉 **エコマーク認定番号 第08123014号**

品番	規格	参考価格/㎡	1ケース単価	備考	認定表示等
コルダン25	610×915×25mm	¥ 9,066(¥ 8,242)	¥60,720(¥55,200)	12枚/ケース単位	規制対象外商品 (試験成績表あり)

● 運送費は別途お問い合わせください。

コルクリニューアル階段(箱型階段用)

※ 価格は総額表示で、()は税抜価格を表記しています。

特殊樹脂 ワックス仕上	品 番	規 格	単 価	備 考	認定表示等
コルク踏み板	K-240	240×900×3.2mm	¥3,355/枚 (¥3,050/枚)	蹴込み部にも使用できます。	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合
	K-240U	240×900×3.2mm	¥3,355/枚 (¥3,050/枚)	U：クリア、B：ブラウン、W：ホワイト この商品は、表面、ウレタン仕上	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303 4VOC基準適合
	K-240B	240×900×3.2mm	¥3,355/枚 (¥3,050/枚)		
	K-240W	240×900×3.2mm	¥3,355/枚 (¥3,050/枚)		
コルク段鼻	K-43	43×900×35mm	¥5,830/本 (¥5,300/本)		F☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合
コルク上段カマチ	K-15	43×900×35mm	¥5,885/本 (¥5,350/本)		
廻り・踊り場用	F-12	120×900×3.2mm	¥1,232/枚 (¥1,120/枚)		

トッパーウォールコルク

ワックス仕上 コルクシート	品 番	規 格	参考価格/m ²	1枚単価	備 考	認定表示等
	HK-1	300×600×3mm	¥ 9,499 (¥ 8,635)	¥1,727 (¥1,570)	防火性能：非防火	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303
	BO-2	300×600×3mm	¥11,072 (¥10,065)	¥2,013 (¥1,830)		F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0623 4VOC基準適合
	TIR-2	300×600×3mm	¥12,524 (¥11,385)	¥2,277 (¥2,070)		
	TIR-3	300×600×3mm	¥12,524 (¥11,385)	¥2,277 (¥2,070)		
	HM-2	300×600×3mm	¥11,798 (¥10,725)	¥2,145 (¥1,950)		
	HM-3	300×600×3mm	¥11,798 (¥10,725)	¥2,145 (¥1,950)		

エコマーク認定番号 第06115001号

無塗装 コルクシート	品 番	規 格	参考価格/m ²	1枚単価	備 考	認定表示等
	M-405(TIR柄)	610×915×3mm	¥11,088 (¥10,080)	¥6,160 (¥5,600)	防火性能：非防火	F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0623 4VOC基準適合
	M-406(HMY柄)	610×915×3mm	¥11,484 (¥10,440)	¥6,380 (¥5,800)		F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0303
	M-408(HK柄)	610×915×3mm	¥ 6,732 (¥ 6,120)	¥3,740 (¥3,400)		

● 壁用コルクシートについては、発注前に在庫をご確認ください。

バージンコルク	品 番	規 格	参考価格/m ²	1枚単価	備 考	認定表示等
	VC-B	610×915×30mm	¥40,194 (¥36,540)	¥22,330 (¥20,300)	防火性能：非防火	建産協表示登録 F☆☆☆☆ K-002835 4VOC基準適合
ベリーバージン	VC-S	300×300×30mm	¥42,713 (¥38,830)	¥ 3,883 (¥ 3,530)		
	VC-R	610×915×26mm	¥40,194 (¥36,540)	¥22,330 (¥20,300)		
甘皮コルクシート	AC-B	600×915×7.5mm	¥26,532 (¥24,120)	¥14,740 (¥13,400)		
	AC-M	300×600×7.5mm	¥28,012 (¥25,465)	¥ 5,093 (¥ 4,630)		

トッパープライ(壁・天井用パネル)

合板とコルクの 複合品	品 番	規 格	参考価格/m ²	1枚単価	備 考	認定表示等
	TP-1365	910×1820×10.5mm	¥12,665 (¥11,514)	¥21,109 (¥19,190)	合板5.5mm コルク5mm	建産協表示登録 F☆☆☆☆ K-000910 4VOC基準適合
	TP-1366	910× 905×10.5mm	¥12,672 (¥11,520)	¥10,560 (¥ 9,600)		

※サイズ910×1820mmの商品の運送費は別途お問い合わせください。 ● 市販の木工用ボンドと仮止め釘の併用で施工してください。

コルクシート エコマーク認定番号 第06115001号

※ 価格は総額表示で、()は税抜価格を表記しています。

品番	規格	参考価格/m ²	1枚単価	備考	認定表示等
小粒コルクシート (無塗装) 施工は壁専用接着剤 RO-10、30、150 又は トッパーコルクボンドS 又は、TCE-33V	M-1061	610×915×1mm	¥ 1,675 (¥ 1,523)	¥ 935 (¥ 850)	● 化粧裁ちが必要です。 防火性能：非防火 F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0302 4VOC基準適合
	M-1062	610×915×2mm	¥ 3,351 (¥ 3,046)	¥1,870 (¥1,700)	
	M-1063	610×915×3mm	¥ 5,026 (¥ 4,569)	¥2,805 (¥2,550)	
	M-1064	610×915×4mm	¥ 6,701 (¥ 6,092)	¥3,740 (¥3,400)	
	M-1065	610×915×5mm	¥ 8,375 (¥ 7,614)	¥4,675 (¥4,250)	
	M-1066	610×915×6mm	¥10,051 (¥ 9,137)	¥5,610 (¥5,100)	
	M-1060	610×915×10mm	¥16,752 (¥15,229)	¥9,350 (¥8,500)	
断熱床下地材 コルクフェルトシート (無塗装) 施工は専用接着剤 トッパーコルクボンドS 又はTCE-4000	CF-3	610×915×3mm	¥ 4,297 (¥ 3,906)	¥2,398 (¥2,180)	断熱床下地材 コルクタイルを 表面材にご使用 ください。 F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0302 4VOC基準適合
	CF-5	610×915×5mm	¥ 7,154 (¥ 6,504)	¥3,993 (¥3,630)	
	CF-8	610×915×8mm	¥11,470 (¥10,427)	¥6,402 (¥5,820)	
	CF-10	610×915×10mm	¥14,288 (¥12,989)	¥7,975 (¥7,250)	

ロールコルク エコマーク認定番号 第06115001号

品番	規格	参考価格/m ²	1m単価	備考	認定表示等
ロールコルク (無塗装) 施工は壁専用接着剤 RO-10、30、150 床下地の場合は、 TCE-4000	M106R2(915巾)	915×2mm×80m	¥3,424 (¥3,113)	¥*3,113 (¥2,830)	(掲示板用コルク) ★長さ1mの単価です。 防火性能：非防火 F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0302 4VOC基準適合
	M106R3(915巾)	915×3mm×53m	¥5,155 (¥4,686)	¥*4,686 (¥4,260)	
	M106R5(915巾)	915×5mm×32m	¥8,591 (¥7,810)	¥*7,810 (¥7,100)	
	M106R123(1200巾)	1200×3mm×53m	¥4,910 (¥4,464)	¥*6,138 (¥5,580)	
	M106R125(1200巾)	1200×5mm×32m	¥8,175 (¥7,432)	¥*10,219 (¥9,290)	
	CF-R2(915巾)	915×2mm×80m	¥3,146 (¥2,860)	¥*2,860 (¥2,600)	
	CF-R3(915巾)	915×3mm×53m	¥4,755 (¥4,323)	¥*4,323 (¥3,930)	
	CF-R5(915巾)	915×5mm×32m	¥7,938 (¥7,216)	¥*7,216 (¥6,560)	

- ご注文は、長さ1m以上、10cm単位で5本まで無料でカットします。但し、カット後の変更、キャンセルはお受けできませんので、ご了承ください。
- ロールタイプは、長尺使用の場合、商品につなぎ目が入ることがありますのでご了承ください。

カラーロールコルク エコマーク認定番号 第06115001号

品番	規格	参考価格/m ²	1m単価	備考	認定表示等
ロールコルク (カラータイプ) 施工は壁専用接着剤 RO-10、30、150	M106-AR3(赤)(915巾)	915×3mm×53m	¥6,655 (¥6,050)	¥*6,050 (¥5,500)	★長さ1mの単価です。 防火性能：非防火 F☆☆☆☆大臣認定 MFN-2353 4VOC基準適合
	M106-MR3(緑)(915巾)	915×3mm×53m	¥6,655 (¥6,050)	¥*6,050 (¥5,500)	

- ご注文は、長さ1m以上、10cm単位で5本まで無料でカットします。但し、カット後の変更、キャンセルはお受けできませんので、ご了承ください。
- ロールタイプは、長尺使用の場合、商品につなぎ目が入ることがありますのでご了承ください。













コルクアンダーフェルトロール エコマーク認定番号 第06115001号

品番	規格	参考価格/m ²	1m単価	備考	認定表示等
断熱床下地材 (無塗装)	UFR3(915巾)	915×3mm×53m	¥3,013 (¥2,739)	¥*2,739 (¥2,490)	じゅうたん・カーペット・ コルクフロアの下地材 ★長さ1mの単価です。 F☆☆☆☆大臣認定 MFN-0302 4VOC基準適合
	UFR5(915巾)	915×5mm×32m	¥5,082 (¥4,620)	¥*4,620 (¥4,200)	



- ご注文は、長さ1m以上、10cm単位で5本まで無料でカットします。但し、カット後の変更、キャンセルはお受けできませんので、ご了承ください。
- 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又はTCE-4000です。 ● ロールタイプは、長尺使用の場合、商品につなぎ目が入ることがありますのでご了承ください。

コルク造作材(特殊樹脂ワックス仕上) 施工は専用接着剤トッパコルクボンドS、TCE-33V

※ 価格は総額表示で、()は税抜価格を表記しています。

品 番	規 格	1本単価	品 番	規 格	1本単価	認定表示等
ミキリ B6		33×900×6mm ¥1,683(¥1,530)	平ミキリ HB6		33×900×6mm ¥1,683(¥1,530)	☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合
ミキリ B9		40×900×9mm ¥2,332(¥2,120)	平ミキリ HB9		40×900×9mm ¥2,332(¥2,120)	
ミキリ B11		40×900×11mm ¥2,497(¥2,270)	平ミキリ HB11		40×900×11mm ¥2,497(¥2,270)	
ミキリ B14		40×900×14mm ¥2,860(¥2,600)	平ミキリ HB14		40×900×14mm ¥2,860(¥2,600)	
ミキリ B16		40×900×16mm ¥2,860(¥2,600)	平ミキリ HB16		40×900×16mm ¥2,860(¥2,600)	
幅木70	 ※幅木70はウレタン仕上です。	70×900×8mm ¥1,980(¥1,800)	段鼻用 B35、B43N	 ※()はB43N	B35 35×900×35mm ¥4,862(¥4,420) B43N 35×900×43mm ¥5,896(¥5,360)	☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合
掲示板用コルク部材 額縁用G8	 ※5mm厚のロールシートに対応	33×900×8mm ¥2,123(¥1,930)	額縁用コーナー部材 BC-8		33×88×88×8mm ¥ 847(¥ 770)	
掲示板用コルク部材 額縁用(平) HGB	 ※5mm厚のロールシートに対応	33×900×8mm ¥2,123(¥1,930)	額縁用(平)コーナー部材 HBC-8		33×88×88×8mm ¥ 847(¥ 770)	
コルク柄合成段差ミキリ FF-11		57×2,000×14.3mm ¥4,686(¥4,260)	コーナー用コルク CC-38(無塗装) CC-38B(特殊樹脂ワックス仕上)		30×900×30mm ¥4,224(¥3,840)	

スピード施工コルクフローリング用

コルク柄合成幅木 SH-2400		72×2,400×15mm	¥6,754(¥6,140)	コルク柄合成壁ミキリ SW-31 SW-32	 ※()はSW-32	SW-31 33×1,810×11.5mm ¥7,040(¥6,400) SW-32 33×910×11.5mm ¥3,520(¥3,200)	☆☆☆☆大臣認定 MFN-1653 4VOC基準適合
コルク柄合成段差ミキリ SM-11 SM-12	 ※()はSM-12	SM-11 41×1,810×12mm SM-12 41×910×12mm	¥7,051(¥6,410) ¥3,531(¥3,210)	コルク柄合成框 SK-O4		66×1,350×19mm ¥5,632(¥5,120)	
コルク柄合成継手ミキリ SJ-21 SJ-22	 ※()はSJ-22	SJ-21 42×1,810×9mm SJ-22 42×910×9mm	¥7,051(¥6,410) ¥3,531(¥3,210)				

● コルク部材の色目はエムライトに近い仕上です。 ● スピード施工コルクフローリング用あて木、引付金具セットも用意しております。

専用接着剤

品 名	特 長	用 途	一般施工	床暖房施工	規 格	容 量	標準使用量	認定表示等	
トッパーコルクボンドS （ノンホルムタイプ） 	（床暖房対応） 耐熱性に優れた、信頼と実績のあるオーソドックスな接着剤。	床、壁用	○	○	合成ゴム系速乾型 （両面塗布）	3kg、 15kg	3kgで、両面塗布で約8㎡が標準的な塗布量です。	F☆☆☆☆ JIS A5536	
TCE-33V-3S （環境対応型） 	（床暖房対応） 従来の溶剤型合成ゴム系速乾接着剤から、有機溶剤を水性に変えた接着剤。	床、壁用	○	○	合成ゴム系水性型 （ノンホルム・両面塗布）	3kg	3kgで、両面塗布で約12～15㎡が標準的な塗布量です。室温5℃以上が必要です。水溶性のため低温、凍結にご注意ください。塗布には付属のスモールローラーをご使用ください。		
TCE-4000 （環境対応型） 	臭気がほとんどなく、リフォームに最適。 ※コルクタイルの施工には使用できません。	コルホーン コルクフェルト など下地材専用 接着剤	○		一液形ウレタン系 接着剤 （片面塗布）	5kg、 16kg	5kgで約15㎡・ 16kgで約48㎡が標準的な塗布量 専用クシ目ゴテ付き		F☆☆☆☆ 接着剤工業会 自主基準 JAIA
TCE-6000 （環境対応型） 	コルサンフローリング 専用の接着剤	コルサン フローリング 専用	○		一液形ウレタン系 接着剤 （片面塗布）	5kg、 16kg	5kgで約15㎡・ 16kgで約48㎡が標準的な塗布量 専用クシ目ゴテ付き		
TBA-10 （1液タイプ） 	浴室用コルクタイル 床・壁対応の接着剤	浴室用コルク タイル専用 （床・壁用）	○		常温硬化型弾力性 変成シリコーン樹脂系 接着剤 （ノンホルム・片面塗布）	2kg （一液 チューブ タイプ）	1本2kgで床は約3㎡、 壁は約1.6㎡が標準的な塗布量です。		
壁専用接着剤 RO-10、30、150 	ロールコルク、コルクシート、 カラーロールコルクを壁に使用する 場合の接着剤。	壁用	○		アクリル樹脂系 エマルジョン型 接着剤 （片面塗布）	RO-10 1kg RO-30 3kg RO-150 15kg	施工可能面積 約3㎡ 施工可能面積 約10㎡ 施工可能面積 約50㎡		

- レベリング材をご使用の場合は、施工前に接着効果をご確認ください。
- ご使用にあたっては、施工マニュアルおよび容器貼付のラベルをご参照ください。
- トッパーコルクボンドSをご使用の際は、空気環境にご注意ください。
- トッパーコルクボンドS、TCE-33Vは、あらゆるコルク製品の接着に適するよう調合された『合成ゴム系両面接着剤』です。下地がコンクリート、合板等その種類を問わず必ず本剤を使用してください。本剤はハンドローラーで圧着することにより、強度が発揮されますので、十分に圧着押えてください。床暖房装置に施工した場合は、通熱は施工後、接着剤が安定する10～14日目に行ってください。
- TCE-33Vは水性のゴム系で水分を飛ばして（乾かして）から貼りあわせるタイプです。そのため、湿気により接着剤が乾きにくくなります。扇風機などの送風機を必ずご用意の上、窓を開け、送風を行ってください。本接着剤の塗布にはスモールローラーをご使用ください。 施工要領・費用についてあらかじめ打ち合わせてください。
- TCE-33Vは水溶性のため、施工場所の温度が5℃以下の場合、硬化が遅くなり接着力が弱くなります。床面の温度にもご注意ください。（暖房を入れる等、適切な保温処理を行ってください。）又、保管は必ず2℃～40℃までの場所で保管してください。一度、凍結させるとご使用いただけませんのでご注意ください。
- 接着剤の返品・交換はお受けできません。

防湿シート／発泡ポリエチレンシート

※ 価格は総額表示で、（ ）は税抜価格を表記しています。

品 名	用 途	品 番	規 格	1本単価	備 考
防湿シート TWS-2405 TWS-2450 TWS-2410 	スピード施工 コルク フローリング用	TWS-2405	幅2,400mm×厚さ0.1mm×長さ5m巻	¥ 3,058(¥ 2,780)	ご注文は 1本単位
		TWS-2410	幅2,400mm×厚さ0.1mm×長さ10m巻	¥ 5,808(¥ 5,280)	
		TWS-2450	幅2,400mm×厚さ0.1mm×長さ50m巻	¥28,303(¥25,730)	
発泡ポリエチレンシート TPS-10 TPS-25 TPS-15 	スピード施工 コルクフローリング 下地用 クッションシート	TPS-10	幅1,200mm×厚さ3mm×長さ10m巻	¥ 8,767(¥ 7,970)	
		TPS-15	幅1,200mm×厚さ3mm×長さ15m巻	¥12,870(¥11,700)	
		TPS-25	幅1,200mm×厚さ3mm×長さ25m巻	¥20,460(¥18,600)	

施工工具

※ 価格は総額表示で、（ ）は税抜価格を表記しています。

品 名	
TOL-01 	
用 途	スピード施工 コルクフローリング用
セット価格	¥4,653(¥4,230)
備 考	あて木、くさび(32本)、 引付金具のセット品

浴室用コルクタイル用 目地コーキング剤／バックアップ材

- コーキング剤の破断を防ぐためのバックアップ材をセットでご使用ください。

品 名	品番(カラー)	容 量	面 積	品 名	セット品番(カラー)	備 考
目地 コーキング剤	YC-2 （ライトグレー）	333mℓ カートリッジ	0.5㎡ あたり	BA-13用 バックアップ材(8本) ＋ 目地コーキング剤(1本)セット	YC-2B （ライトグレー）	● BA-13用 バックアップ材 5mm×5mm×1m(両面テープ付)
	YC-10 （ブロンズ）				YC-10B （ブロンズ）	
			1.0㎡ あたり	BA-7用(リフォーム用) バックアップ材(16本) ＋ 目地コーキング剤(1本)セット	YC-2BS （ライトグレー）	● BA-7用(リフォーム用) バックアップ材 3mm×5mm×1m(両面テープ付)
					YC-10BS （ブロンズ）	

- 目地埋めの際には、目地コーキング剤を必ず使用してください。

メンテナンス用ワックス(厚生労働省指針値対応)

品 名	特 長	用 途	規 格	容 量	標準使用量	認定表示等
樹脂ワックス U-800 U-800S 	優れた耐水性、耐摩耗性の高機能樹脂仕上剤。水に濡れることの多い床面、歩行頻度の激しい床面をしっかりガード。	セラミック仕上 (防滑タイプ) 強化ウレタン仕上 特殊樹脂ワックス仕上	樹脂ワックス	U-800 2ℓ U-800S 1ℓ	1ℓ・1回塗りで約70㎡	規制対象外商品
天然樹脂ワックス TE-100 TE-100S 	シェラック、カルナバ等天然原料から製造した水性ワックス。	天然オイル仕上	天然樹脂	TE-100 0.5ℓ TE-100S 0.25ℓ	4倍希釈・1回塗りで440㎡/0.5ℓ 4倍希釈・1回塗りで220㎡/0.25ℓ	
汚れ防止剤 HB-5 HB-10 	無塗装のコルク壁、掲示板の汚れ防止に。	無塗装 ロールコルク	アクリル系樹脂	HB-5 0.5kg HB-10 1kg	1kgで約10㎡	

● ご使用にあたっては、施工マニュアルおよび容器貼付のラベルをご参照ください。

コルクリニューアル階段 段鼻用接着剤／コルク踏板用両面テープ

品 名	用 途	規 格	容 量	標準使用量	認定表示等
段鼻用接着剤 RK-2000 	コルクリニューアル階段 段鼻用	変成シリコン系接着剤	333mℓ カートリッジ	塗布量約13m	F☆☆☆☆ 接着剤工業会 自主基準 JAIA
コルク踏板用 両面テープ RK-50 	コルクリニューアル階段 踏板用	幅50mm× 長さ50m巻			

養生

- 水濡れや傷からコルクタイルを守るため、施工後は段ボールや合板を敷いて十分に養生してください。
- 直接コルクタイルに養生テープなどを貼ることはさけてください。

本価格表に掲載の商品は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。最新の情報については弊社のウェブ版価格表をご参照ください。併せて、最新のウェブ版総合サンプルブックもご覧いただけます。
また、各商品の施工方法につきましても、弊社ホームページをご参照ください。

<https://www.toa-cork.co.jp>

topacork

検索

おことわり

- ※ コルク製品は天然素材のため色柄が多少異なります。
1枚の柄はトッパーコルク床材/内装材総合カタログでおたしかめください。
- ※ 現物サンプルをご請求ください。
- ※ 同ロットの中にも必ず色むらがあります。ご了承ください。
- ※ 商品の仕様は、改良・改善のため予告なしに変更することがあります。
- ※ 天然コルクは紫外線・日光で退色します。
- ※ 天然コルクはコルク特有のにおいがあります。身体に影響をおよぼすものではありません。
- ※ 床暖房に使用の場合は、ご注文の折に指示ください。
- ※ 工事費は施工箇所、数量、作業条件等により異なります。
施工者に見積りをお取りください。
- ※ 運送費/少数のご注文及び北海道、沖縄、離島送り、
航空便の場合は運送費が別途必要です。ご確認ください。
- ※ 納品は運送業者に委託しています。
道路事情で納入が遅延する場合がありますので充分余裕を持ってご注文ください。遅延のクレームには応じることができませんのでご了承ください。
- ※ 依頼人様による運送便ご指定の場合(チャーター便を含む)には、ご注文金額の多少にかかわらず、基本的には別途運賃がかかりますのでご確認ください。
- ※ 業者間のお取引は従来通り、消費税の計算は外税でお願いします。

人・地球環境を考える
topacork 東亜コルク株式会社

本 社 大阪府大東市新田中町5-1 TEL.072-872-5691 FAX.072-872-5695
 東京営業所 東京都台東区元浅草2-7-14 保坂ビル2階 TEL.03-3833-5691

<https://www.toa-cork.co.jp>



この印刷は、環境保護のため制定されたCAA(大気洗浄)によるVOCs(揮発性有機化合物)規制に対応した環境に優しい大豆インキで印刷しております。

2501 (020)AH